

# Worin besteht der Unterschied zwischen Erreichbar im öffentlichen Internet und Erreichbar im LAN in TMS?

## Inhalt

[Einführung](#)

[Worin besteht der Unterschied zwischen Erreichbar im öffentlichen Internet und Erreichbar im LAN in TMS?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

### F. Worin besteht der Unterschied zwischen Erreichbar im öffentlichen Internet und Erreichbar im LAN in TMS?

**Antwort:** Die TMS muss Geräte konfigurieren, damit sie eine Verbindung zum TMS-Server herstellen und mit diesem Kontakt aufnehmen können. In vielen Unternehmen sind die Adressen für die Erreichbarkeit von TMS für Systeme innerhalb und außerhalb des Netzwerks unterschiedlich. Mit dieser Einstellung können Sie TMS mitteilen, welche Gruppe von Verwaltungseinstellungen auf diesem System konfiguriert werden soll.

Verwaltungseinstellungen werden auf der Seite **Verwaltung > Konfiguration > Netzwerk** definiert. Bei Systemen, die im LAN auf Erreichbar eingestellt sind, werden die "lokalen" Adressen verwendet, während bei Systemen, die auf "Öffentliches Internet" gesetzt sind, die "öffentlichen" Adressen verwendet werden.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)