

Welche ISDN-Wählregeln verwendet TMS für die USA?

Inhalt

[Einführung](#)

[Welche ISDN-Wählregeln verwendet TMS für die USA?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Welche ISDN-Wählregeln verwendet TMS für die USA?

Antwort: Beim Wählen von ISDN führt TMS die folgenden Prüfungen mit der gewählten Nummer durch. Die Nummer besteht aus <Ländercode>-<Ortsvorwahl>-<Basisnummer>:

- Wird das System als TMS-verwaltetes System in derselben ISDN-Zone wie das anrufende System bezeichnet? Ist dies der Fall, wählen Sie die Nummer der Ziffern aus, die in der ISDN-Zone für interne Anrufe angegeben sind. Der Name beginnt mit der niedrigsten Ziffer.
- Entspricht der Ländercode der Nummer dem der ISDN-Zone? Falls nicht, wählen Sie das im ISDN-Bereich definierte Amtsleitungsvorwahl + 011 + Landesvorwahl + Basisnummer.
- Entspricht der Bereichscode dem der ISDN-Zone? Wenn nicht, wählen Sie das in der ISDN-Zone definierte Amtsleitungsvorwahl + 1 + Ortsvorwahl + Basisnummer. Ist dies der Fall, wählen Sie das in der ISDN-Zone + Basisnummer definierte Amtsleitungspräfix.

Die Regeln für das Wählen von Anrufen für Ferngespräche können mithilfe von Bereichscode-Regeln geändert werden.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)