

Was geschieht mit vorhandenen Anrufen, wenn ich eine MCU oder ein System in TMS verschiebe?

Inhalt

[Einführung](#)

[Was geschieht mit vorhandenen Anrufen, wenn ich eine MCU oder ein System in TMS verschiebe?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Was geschieht mit vorhandenen Anrufen, wenn ich eine MCU oder ein System in TMS verschiebe?

Antwort: Solange in Ihrem Netzwerk Alias-Dialing verwendet wird und Sie die Aliase des Systems nicht ändern, sind keine Änderungen erforderlich, die über das Öffnen der MCU oder des Systems in **Systems > Navigator** und das Aktualisieren der **Verbindungseinstellungen** hinausgehen.

Wenn Sie die Aliase des Systems ändern, müssen Sie die Buchungen für zukünftige Anrufe aktualisieren, die zum System gehören:

1. Aktualisieren Sie das System.
2. Aktualisieren Sie sie in TMS, sodass TMS die neuen Aliase für das System wiedergibt.
3. Wählen Sie **Buchungen > Konferenzen**.
4. Verwenden Sie die Funktion **Filtersysteme**, um alle zukünftigen Konferenzen aufzulisten, die das geänderte System enthalten.
5. Bearbeiten Sie jede Konferenz, und öffnen Sie die Registerkarte **Verbindungseinstellungen** der Konferenz. Die Anrufroute der Konferenz wird dann mit den neuen Aliasen des Systems aktualisiert.
6. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Konferenz zu schließen.
7. Wiederholen Sie die letzten Schritte für alle zukünftigen Konferenzen, zu denen das System gehört.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)