

# IOS XE-zu-IOS-Zuordnung und -Feature-Set-Nomenklatur für Catalyst 3850/3650-Switches

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[IOS XE zu IOS-Versionszuordnung](#)

[Verhältnis zwischen Produkt-ID und Lizenzfunktionssatz](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Cisco IOS Software, die als Prozess innerhalb von Cisco IOS XE in einem so genannten IOS-Daemon (IOS-Daemon) ausgeführt wird. Viele Infrastrukturkomponenten haben zwar von Cisco IOS zu Cisco IOS XE (z. B. Hochverfügbarkeit) migriert, die Funktionen der Cisco IOS-Software sind jedoch identisch mit denen, die innerhalb von Cisco IOS XE ausgeführt werden, wie dies in einer herkömmlichen Cisco IOS-Version der Fall ist.

Dieses Dokument ist wichtig, um die Zuordnung zwischen Cisco IOS XE-Softwareversionen und der entsprechenden klassischen IOS-Version zu Cisco Catalyst Switches der Serie 3850 zu verstehen.

Darüber hinaus wird das Suffix am Ende der Produkt-ID für Catalyst 3850/3650 und dessen Bedeutung erläutert.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

### Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

### IOS XE zu IOS-Versionszuordnung

Tabelle 1 zeigt die IOS XE-zu-IOS-Zuordnung für Catalyst 3850/3650-Plattformen.

**Tabelle 1.** IOS XE zu IOS-Versionszuordnung

Cisco IOS XE-Version	Cisco IOS-Version
Versionen 16.x	Nicht zutreffend
03,06,08 E	15,2(2)E8
03,06,07E	15.2(2)E7
03,06,06 E	15.2(2)E6
03,06,05E	15.2(2)E5
03,06,04 E	15,2(2)E4
03,07,05E	15.2(3)E5
03,07,04 E	15,2(3)E4

Jede **.bin**-Bilddatei zeigt beide Versionen in ihrem vollständigen Namen wie folgt an:

cat3k\_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

### Verhältnis zwischen Produkt-ID und Lizenzfunktionssatz

Wenn Sie zur [Seite "Cisco Software Download" \(Software-Download\)](#) für Catalyst 3850/3650 Switches navigieren, finden Sie die vollständige Produkt-ID. Es entspricht jedoch nicht genau Ihrer Produkt-ID unter der Ausgabe der **angezeigten Version**. Es wird kein letzter Buchstabe sein, der

Cisco Seite: Catalyst Switch 3850-24P-S

Version anzeigen: WS-C3850-24P

Der letzte Buchstabe bezieht sich auf ein Feature-Set, mit dem der Switch geliefert wird. Die **Ausgabe** der **show version** oder **show license right-to-use** wird die aktuelle Lizenz anzeigen.

In Tabelle 2 sind die möglichen Buchstaben und die entsprechenden Funktionssätze aufgeführt.

**Tabelle 2.** Feature-Set-Nomenklatur für Catalyst Switches der Serien 3850 und 3650.

Brief	Lizenz
L	LAN Base
S	IP Base
E	IP-Services

## Zugehörige Informationen

- [Cisco Catalyst Switches der Serie - Datenblatt](#)
- [Cisco IOS XE und Cisco IOS Software, Version 15](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)