

# Wie kann ich ein vorhandenes Profil im Cisco Device Activation (CDA)-Portal bearbeiten?

## Inhalt

---

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Diese Anleitung ist bereitgestellt um Kunden/Partnern bei der Durchführung der folgenden Maßnahmen zur Behebung des Problems zu helfen. Wenn der Kunde/Partner gemäß den Anweisungen Probleme hat, lassen Sie ihn ein Ticket beim Lizenzierungs-Support erstellen (<https://www.cisco.com/go/scm>) Zur Lösung. Bitte Das sollten Sie unterlassen: diese Aktionen selbst durchführen, wenn Sie eine interne Cisco-Ressource außerhalb des Lizenzierungs-Supportteams sind.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Folgendes vorhanden ist:

- Aktives Cisco.com
- Benutzer benötigen expliziten CDA-Zugriff.
- Benutzer müssen expliziten Zugriff auf ihr Profil haben.

Schritt 1: Auf [Profilverwaltung](#) Link.

Schritt 2: Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü Suchen, geben Sie einen Suchbegriff ein, und klicken Sie dann auf Suche.

Schritt 3: Wählen Sie den gewünschten Firmennamen aus dem Name des Unternehmens Dropdown. (Es werden alle Profile angezeigt, die diesem Firmennamen zugeordnet sind.)

Schritt 4: Wählen Sie eine Profilname und klicke Bearbeiten Profil bearbeiten

Schritt 5: Klicken JA die Bearbeitung fortsetzen oder NEIN um zurückzukehren.

Schritt 6: Hochladen eines Profilkonfiguration aus dem Datei hochladen Option.

Schritt 7: Klicken Sie auf das XML Oder TEXT zum Herunterladen der entsprechenden Beispielfiguren für Profile.

- Klicken Sie auf Zuordnung aktualisieren aktualisiert das Profil.
- Klicken Sie auf zurücksetzen wird das Formular zurückgesetzt.
- Klicken Sie auf abbrechen wird das Dialogfeld "Profilzuordnung bearbeiten" geschlossen.

Schritt 8: Klicken Sie Profilzuordnung aktualisieren um das Profil zu aktualisieren. (Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.)

Fehlerbehebung:

Wenn bei diesem Prozess ein Problem auftritt, das nicht behoben werden kann, eröffnen Sie ein Ticket unter [Support Case Manager \(SCM\)](#) mit der Software-Lizenzierungsoption.

Senden Sie für Feedback zum Inhalt dieses Dokuments [hier](#) .

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.