

Cisco DSL Router-Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden - RFC1483 Pure Bridging Online-Formular

Bevor Sie Ihren Cisco Digital Subscriber Line (DSL)-Router mit ADSL-Dienst (Asymmetric Digital Subscriber Line) erfolgreich konfigurieren können, benötigen Sie spezifische Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP). Wenn Ihr ISP nicht sicher ist, nicht in der Lage oder nicht willens ist, Antworten auf die unten beschriebenen Fragen zu geben, können Sie Ihren Cisco DSL-Router möglicherweise nicht richtig konfigurieren.

Das folgende Formular soll Ihnen helfen, die Informationen zu erhalten und aufzuzeichnen, die Sie für die Erstellung Ihrer eigenen Konfiguration benötigen. Es werden zwei Formate für das Formular bereitgestellt, aber jedes Format hat unterschiedliche Anforderungen zum Speichern von Text, den Sie eingeben.

- HTML Geben Sie Informationen in das Formular auf dieser Seite ein.
Wichtig: Um Ihre Einträge zu speichern, müssen Sie diese Seite ausdrucken. Derzeit sind keine anderen Methoden zum Speichern der Informationen verfügbar.
- Microsoft Word Klicken Sie [hier](#), um das Formular in Microsoft Word zu öffnen. Füllen Sie das Formular aus und speichern Sie es auf Ihrem lokalen Laufwerk. Kehren Sie zu dieser Seite zurück, und fahren Sie unten auf dieser Seite mit [Wählen Sie den nächsten Schritt aus](#).

Wichtig: Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung oder Fehlerbehebung Ihrer Konfiguration benötigen, müssen Sie die Informationen in diesem Formular zur Hand haben, bevor Sie sich an das [Cisco Technical Assistance Center \(TAC\)](#) wenden.

Datensatz-Informationen vom ISP

Das folgende Formular enthält Fragen zum Namen des Händlers, bei dem Sie Ihren Cisco DSL-Router erworben haben, und zum Namen Ihres ISPs. Die verbleibenden Fragen müssen Sie Ihrem ISP stellen. Füllen Sie die Antworten auf alle Fragen aus.

| | |
|---|------------------------------------|
| Wo haben Sie den Cisco DSL-Router (Name des Resellers) erworben? | Wiederverkäufer |
| Wie heißt Ihr ISP? | ISP |
| Informationen, die Sie von Ihrem ISP anfordern können | |
| Bietet Ihnen der ISP DMT- oder CAP-Modulation? | DMT GAP |
| Verwendet Ihr ISP einen Alcatel-konformen oder einen Cisco Systems DSLAM? | Alcatel-konform Cisco Andere |
| Welche VPI/VCI-Paarwerte (auch PVC-Nummer genannt) verwendet Ihr ISP für Ihre DSL-Verbindung? | VPI VCI |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Beispiel: 8/35 VPI=8, VCI=35. | |
| Wenn Ihr ISP Ihrem Cisco DSL-Router eine statische IP-Adresse zugewiesen hat, welche ist dann die öffentliche IP-Adresse und Subnetzmaske? | IP-Adresse Subnetzmaske |
| Bietet Ihr ISP eine dynamisch generierte IP-Adresse? | Ja Nein |
| Wie lautet die IP-Adresse des Standard-Gateways des ISP (auch als nächste Hop-Adresse bezeichnet)? | IP-Adresse des ISP-Standardgateways |

Wählen Sie Ihren nächsten Schritt aus

Wenn Ihnen alle Informationen vorliegen, die Sie von Ihrem ISP benötigen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, je nachdem, ob Sie eine neue Installation haben oder eine vorhandene Installation reparieren möchten.

- [Neue DSL-Konfiguration](#)
-
- [Fehlerbehebung meiner vorhandenen DSL-Verbindung](#)

[Vorherige Seite](#)

[Hauptseite](#)
