

# FEHLER: "Ungültiger Schlüssel in Strophe"

## Geltungsbereich

Splunk Enterprise

## Beschreibung

Nach dem Ändern der Einstellungen in einer .conf-Datei können in den Protokollen während des Zurücksetzens der Instanz einige Fehler im Zusammenhang mit einem ungültigen Schlüssel im Stroph angezeigt werden.

## Untersuchung

### Identifikation:

Sehen Sie diesen Fehler während des Startvorgangs der Instanz:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

Wie im Beispiel unten:

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: _audit _internal _introspection _telemetry _thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

## Auflösung

So beheben Sie es:

Die Fehlermeldungen können u. a. folgende Gründe haben:

1. Das Attribut hat einen Tippfehler, z. B. "indexer" anstelle von "index".
2. Das Attribut gehört nicht in diesen Strophen.
3. Das Attribut wird in dieser Version nicht unterstützt.
4. Der Attributwert ist ungültig. Der Wert kann z. B. nur ein boolescher Wert sein und wird als Zeichenfolge als Wert festgelegt.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie die Nachricht lesen und den Grund finden  
Fehlerprotokoll:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

Den Strophen anzeigen, der den ungültigen Schlüssel enthält:

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

Das gleiche Protokoll enthält die Informationen der Datei, in der sich der Stroph befindet, in diesem Fall input.conf:

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

Der Attributname lautet:

```
attribute_name
```

Und der Attributwert ist:

```
yes
```

Überprüfen Sie abschließend das Splunk-Handbuch für diese conf-Datei und stellen Sie sicher, dass ein gültiges Attribut verwendet wird.

## Verwandte Links

[Eingänge.conf](#)

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.