

Verwaiste Suchvorgänge können keinem gültigen Besitzer über die REST-API erneut zugewiesen werden.

Geltungsbereich

Splunk Enterprise REST-API

Untersuchung

Es wurden einige verwaiste Suchvorgänge von einigen deaktivierten Benutzern gefunden, und beim Versuch, sie einem gültigen Benutzer mithilfe der REST-API zuzuweisen, wird folgender Fehler angezeigt:

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<messages>
<msg type="ERROR">Argument "owner" is not supported by this handler.</msg>
</messages>
```

Das aktuelle Symptom tritt nur auf, wenn im Bericht Platz vorhanden ist.

Beispiel: Gespeicherter Suchname = "Netzwerknutzung"

Auflösung

Das Problem kann durch Eingabe des Berichtsnamens in die URL-Codierung gelöst werden. Im Beispiel unten wird %20 als Leerzeichen angegeben.

Beispiel:

==

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

==

Die folgende URL kann verwendet werden, um den Namen der URL-Codierung für Berichte abzurufen.

==

<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

==

Verwandte Links

Externer Link: <https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.