

Splunk-Web nicht zugänglich.

Geltungsbereich

Splunk Enterprise

Beschreibung

Splunk Web gibt nach Eingabe der Anmeldeinformationen den HTTP 500-internen Serverfehler zurück, da splunkd aufgrund eines Parsing-Fehlers nicht gestartet werden kann.

Untersuchung

Splunkd kann aufgrund eines Analysefehlers des [web.conf](#):tools.sessions.timeout-Attributs nicht gestartet werden.

\$SPLUNK_HOME/var/log/splunk/splunkd.log zeigt den folgenden Fehler an:

```
ERROR UiHttpListener - Can't parse tools.sessions.timeout value "240s", using default of 60s
Note: Only integer value is allowed.
```

Hinweis: [web.conf](#):tools.sessions.timeout-Attribut erfordert einen ganzzahligen Wert.

Auflösung

Der interne HTTP 500-Serverfehler wird behoben, nachdem der Timeout-Wert in [web.conf](#) auf den Standardwert 60 gesetzt wurde, damit splunkd erfolgreich gestartet werden kann.

```
tools.sessions.timeout = 60
```

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.