

FEHLER: Es können keine Such-Peers hinzugefügt werden: Peer-Verbindung zurückgesetzt

Geltungsbereich

Splunk Enterprise

Beschreibung

Beim Versuch, neue Indexer sowie neue Suchköpfe in der Umgebung hinzuzufügen, sind die Indexer Teil des Clusters, die Suchköpfe jedoch nicht als Cluster konfiguriert.

Andere Indexer sind bereits als Peers für die Suchköpfe in Fragen festgelegt, aber die Suchköpfe haben andere Indexer als Suchpeer.

Untersuchung

- Überprüfen Sie, ob die SSL-Einstellung richtig ist und keine Probleme mit der Verbindung auftreten.
- Fehler in splunkd.log zeigen: Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Verbindung wurde vom Peer für die IP-Adresse des Indexers zurückgesetzt.
- Die manuelle Konfiguration mithilfe von Konfigurationsdateien und der GUI-Einrichtung schlägt genauso fehl.
- Bestätigen Sie, dass https für den URI der Indexer verwendet wird, da SSL verwendet wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die betreffenden Indexer im Clustermodus eingerichtet sind.
- Suchköpfe sind nicht gruppiert

Auflösung

Da Indexer geclustert sind, sollte der Suchkopf den Suchkopfmodus in server.conf aktivieren, da andernfalls der Indexer-Cluster die Instanz nicht richtig erkennt und die Peer-Anforderung ablehnt.

Beachten Sie, dass der Suchkopf eine Clustering-Strophe benötigt, obwohl die Suchköpfe nicht gruppiert sind.

1. Konfigurieren Sie die Datei server.conf wie folgt

```
[clustering]
master_uri = https://x.x.x.x:xxxx (https://x.x.x.xxxxx)
mode = searchhead
pass4SymmKey= yourPass4SymmKey
```

master_uri = der Cluster-Master-URI für das ****Indexers-Cluster****, in diesem Fall werden Suchköpfe verteilt, nicht geclustert.

mode = Dies ist erforderlich, um den Server für die Cluster-Kommunikation in den Suchkopf-Modus zu versetzen.

pass4SymmKey = Schlüssel für den Cluster, sollte der Benutzer seinen eigenen Schlüssel für ein solches Attribut hinzufügen

2. Starten Sie den Dienst neu, und versuchen Sie, die Such-Peers erneut hinzuzufügen. Der Prozess sollte erfolgreich sein.

Verwandte Links

Splunk-Dokumentation

Fügen Sie dem Suchkopf Suchbegriffe hinzu:

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.3.0/DistSearch/Configuredistributedsearch>

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.