

So bereinigen Sie Aufträge vom Dispatch über die CLI (Windows/Linux)

Geltungsbereich

Windows CLI Linux-CLI

Beschreibung

Vollständige Nachrichten im Einsatzverzeichnis.

Untersuchung

Auflösung

Linux :

1) Zugriff auf die Kommandozeile des betroffenen Suchkopfs (bei gruppiertem Suchkopf Zugriff auf den Hauptmann)

2) Wechseln Sie zum Einsatzverzeichnis:

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

3) Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

Beispiel: "ownerName" ist " example-owner":

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

4) Stellen Sie sicher, dass die Verzeichnisse der betroffenen Besitzer nicht mehr aufgeführt werden:

```
ls | grep splunk-system-user
```

Windows:

1) Wechseln Sie zum Einsatzordner, der sich in folgendem Verzeichnis befindet:
\$SPLUNK_HOME/opt/splunk/var/run/splunk/dispatch und führen die Bereinigung der Verzeichnisse durch, die dem Beispielbesitzer des betroffenen Benutzers gehören, oder der Menge, die Sie für notwendig halten, um das Nutzungskontingent zu reduzieren.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.