

HTTP Event Collector (HEC) SSL-Zertifikate funktionieren nicht

Geltungsbereich

Splunk Enterprise

Beschreibung

Nach der Konfiguration von SSL-Zertifikaten für HEC auf Heavy Forwarders (HFs) übernimmt Splunk weiterhin die Standardzertifikate, nicht die erstellten.

Untersuchung

Wichtige Punkte:

- SSL ist derzeit nur in web.conf konfiguriert. SSL für HEC separat konfigurieren
- Verwenden Sie selbstsignierte Zertifikate, keine Webzertifikate.
- Webzertifikate entfernen private Schlüsselkennwörter, selbst signierte Zertifikate, die für HEC verwendet werden, behalten das Kennwort jedoch bei.

Wie Sie Zertifikate selbst signieren Private Key verwendet das Kennwort

[So signieren Sie Zertifikate selbst](#)

Zertifikate mit Selbstsignierung für Splunk Web, wenn ein neues privates Zertifikat für Splunk Web erstellt wird, entfernen Sie das Kennwort.

[Selbst unterzeichnete Zertifikate für Splunk Web](#)

Auflösung

Das in der Datei web.conf konfigurierte SSL-Zertifikat für HEC verfügt über einen privaten Schlüssel ohne Kennwort.

Führen Sie die folgenden Dokumentschritte aus, um einen privaten Schlüssel mit einem Kennwort zu erstellen und das Problem zu beheben.

[Schlüssel für Serverzertifikat generieren](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.