

# Konfigurationsbeispiel für ausgehenden Datenverkehr der ESA

## Inhalt

[Einführung](#)

[Konfigurieren](#)

[Privater Listener](#)

[Öffentlicher Listener](#)

[Überprüfen](#)

[Fehlerbehebung](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ausgehender Datenverkehr an die E-Mail Security Appliance (ESA) weitergeleitet wird.

## Konfigurieren

Die ESA-GUI bietet eine komfortable Schnittstelle zum Konfigurieren von ausgehenden Relay-Hosts. Sie können Relay-Hosts in der Host Access Table (HAT) konfigurieren, wenn Sie auf die Registerkarte **Mail Policies (E-Mail-Policys)** klicken und zum Menüelement **HAT Overview (HAT-Übersicht)** navigieren. In einer Standardkonfiguration werden Hosts vom System über einen privaten Listener weitergeleitet. Sie können auch die Weiterleitung über einen öffentlichen Listener auswählen. Wählen Sie in jedem Fall im Dropdown-Menü Listener den entsprechenden Listener aus, um die Absendergruppen für diesen Listener anzuzeigen.

## Privater Listener

1. Wenn ein privater Listener konfiguriert ist, klicken Sie auf den Hyperlink RelayList, um diese Absendergruppe zu bearbeiten.
2. Auf der Seite "Edit Sender Group" (Absendergruppe bearbeiten) können Sie der RelayList-Absendergruppe Absender nach IP-Adresse, IP-Bereich, Host- oder Domänenname, SenderBase-Reputationsbewertung oder DNS-Liste hinzufügen.
3. Sobald Sie den Host der RelayList hinzugefügt haben, darf dieser Host E-Mails über die ESA weiterleiten.

## Öffentlicher Listener

Wenn Sie sich über einen öffentlichen Listener weiterleiten, gibt es keine RelayList SenderGroup- oder Mail Flow-Richtlinie. Daher müssen Sie diese manuell hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Absendergruppen manuell hinzuzufügen:

1. Klicken Sie unter Mail Flow Policies (Mail-Ablaufrichtlinien) auf **Add Policy (Richtlinie hinzufügen)**.
2. Weisen Sie der Richtlinie einen Namen zu, und wählen Sie im Dropdown-Menü Verbindungsverhalten die Option **Relay** aus.
3. Klicken Sie auf **Änderungen senden** und **bestätigen**.
4. Gehen Sie zu HAT Overview, und klicken Sie auf **Absendergruppe hinzufügen**, nachdem Sie im Dropdown-Menü den Listener ausgewählt haben.
5. Nachdem Sie einen Namen für die Absendergruppe eingegeben haben, wählen Sie den zuletzt hinzugefügten Mail-Fluss aus dem Dropdown-Menü "Richtlinien" aus.
6. Klicken Sie auf **Senden und Absender hinzufügen**, um den ersten Relay-Host hinzuzufügen.

## Überprüfen

Überprüfung der mail\_logs für die IP-Adresse oder den Host via **grep** oder **tail** oder Verwendung von **findevent** zum Durchsuchen über Nachrichten-ID, Betreff oder Nachricht an, um sicherzustellen, dass der Relay-Host wie erwartet konfiguriert ist.

## Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.