

Wie kann ich verhindern, dass Bounce-Verifizierung Bounces auf der ESA ablehnt?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie kann ich verhindern, dass Bounce-Verifizierung Bounces auf der ESA ablehnt?](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie verhindern, dass Bounce-Verifizierungen Bounces auf der ESA ablehnen.

Wie kann ich verhindern, dass Bounce-Verifizierung Bounces auf der ESA ablehnt?

Die einfachste Methode, um zu verhindern, dass Ihre Appliance Bounces zurückweist, besteht darin, das Standardverhalten global zu ändern.

1. Unter **Mail-Policys** -> **Bounce-Verifizierung** > **Einstellungen bearbeiten**.
2. Ändern Sie *die Aktion, wenn eine ungültige Bounce-Nachricht* von **Ablehnen** in **Benutzerdefinierten Header hinzufügen und bereitstellen** *eingeht*.
3. Fügen Sie einen Namen für den Kunden-Header und den Inhalt hinzu.
4. **Senden** und **Bestätigen** Ihre Änderungen.

Wenn Sie LDAP-Abfragen verwenden, müssen Sie die Bounce-Verifizierung deaktivieren, indem Sie sie in den Zielsteuerelementen und Mail Flow-Richtlinien deaktivieren.

1. Unter **Mail-Policys** > **Zielsteuerelemente**, wählen Sie die Standardrichtlinie oder eine Richtlinie aus, für die die Bounce-Verifizierung aktiviert ist.
2. Ändern Sie die Einstellung *Perform Address Tagging (Adressmarkierung durchführen)* auf **No (Nein)**.
3. Unter **Mail-Policys** > **Mail Flow-Policys**, legen *Bounces ohne Tagging akzeptieren* oder *Bounces ohne Tagging auswerten* an **Ja** für alle Mail Flow-Richtlinien.
4. **Senden** und **bestätigen** Sie Ihre Änderungen.