# Wie kann ich Nachrichten von einem Sender mit einem niedrigen SBRS-Wert zulassen, aber alle anderen Nachrichten blockieren?

### Inhalt

#### **Einführung**

Wie kann ich Nachrichten von einem Sender mit einem niedrigen SBRS-Wert zulassen, aber alle anderen Nachrichten blockieren?

Zugehörige Informationen

### **Einführung**

In diesem Dokument wird beschrieben, wie manche Nachrichten von einem Absender mit einem niedrigen SBRS-Wert zugelassen, aber alle anderen Nachrichten blockiert werden.

## Wie kann ich Nachrichten von einem Sender mit einem niedrigen SBRS-Wert zulassen, aber alle anderen Nachrichten blockieren?

3. Erstellen Sie den folgenden Nachrichtenfilter aus der CLI Ihrer Appliance:

```
temporary_accept:
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )
{
deliver();
}
```

4. Erstellen Sie einen Nachrichtenfilter, der die Blacklist-Absendergruppenrichtlinie durchsetzt:

```
enforce_blacklist_sbrs:
if ( reputation < -2 )
{
drop();
}</pre>
```

**Hinweis**: Die Reihenfolge der Nachrichtenfilter ist wichtig. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Nachrichtenfilter, wie in Schritt 3 geschrieben, über dem Nachrichtenfilter liegt, wie in Schritt 4 beschrieben.

**Hinweis**: SBRS von -2 ist die allgemeine Standardbewertung für Blacklist. Möglicherweise müssen Sie Ihre spezifischen Einstellungen überprüfen. (**Mail-Policys > HAT Overview > Blacklist Sender Group**)

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Funktionen der Absendergruppe und Nachrichtenfilter für die HAT-Übersicht:

Die neue Sendergruppe "HAT-Übersicht" wurde erstellt (Schritt 1), damit Nachrichten von einem SBRS-Host mit niedriger Bewertung in die ESA zugelassen werden können. Als Nächstes wird der erste Nachrichtenfilter (Schritt 3) erstellt, damit Nachrichten von bestimmten E-Mail-Absendern vom Gerät weiter verarbeitet werden können. Der letzte Nachrichtenfilter (Schritt 4) wurde so eingerichtet, dass der niedrige SBRS-Score der sendenden MTA erzwungen werden kann und alle Nachrichten mit einem niedrigen SBRS-Score, die nicht vom Absender stammen, der im temporären\_Accept-Filter angegeben ist, verwirft.

# Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance Benutzerhandbücher
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems