

Beschränkung auf Listen sicherer Absender/Sperrlisten und Konfiguration von Beschränkungen

Inhalt

[Einführung](#)

[Beschränkung auf Listen sicherer Absender/Sperrlisten und Konfiguration von Beschränkungen](#)

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die SLBL-Einschränkung (Safelist/Blocklist) und die Konfiguration der Limits für die Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) und Security Management Appliance (SMA).

Beschränkung auf Listen sicherer Absender/Sperrlisten und Konfiguration von Beschränkungen

Die Größenbeschränkung des SLBL kann über die Webschnittstelle der ESA oder SMA angepasst werden.

Von der ESA: **Überwachung > Quarantäne > Endbenutzer-Liste sicherer Absender/Sperrliste (Spam-Quarantäne) > Einstellungen bearbeiten**

Von der SMA: **Verwaltungs-Appliance > Zentrale Dienste > Spam Quarantine > Endbenutzer-Liste sicherer Absender/Sperrliste > Einstellungen bearbeiten**

Hinweis: Derzeit ist der Höchstwert 500. Dies ist die maximale Anzahl von Adressen oder Domänen für jede Liste für jeden Empfänger. Wenn Sie eine große Anzahl von Listeneinträgen pro Benutzer zulassen, kann sich dies negativ auf die Systemleistung auswirken.