

# Verständnis der Konfiguration von Benutzerrollen für AMP in ESA und SMA

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Konfigurieren](#)

[Für ESA](#)

[Benutzerrolle hinzufügen](#)

[Zuweisung der Benutzerrolle zu einem Benutzer](#)

[Für SMA](#)

[Benutzerrolle hinzufügen](#)

[Zuweisung der Benutzerrolle zu einem Benutzer](#)

## Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der AMP-Benutzerberechtigungen für Cisco Secure Email und Cisco Secure Email und Web Manager beschrieben.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

- Sichere Cisco E-Mails (auch ESA genannt)
- Cisco Secure Email und Cisco Secure Email und Web Manager (auch SMA genannt)

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Email Security Appliance Version 14.3
- Cloud Email Security Version 14.3
- AMP-Funktionstaste

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

# Hintergrundinformationen

Mit dieser Funktion können Sie Berechtigungen für AMP-Konfigurationen festlegen. Wenn diese Berechtigung einem Benutzer zugewiesen wird, kann der Benutzer nur AMP-Sicherheitseinstellungen konfigurieren.

Um AMP-relevante Berichte anzuzeigen, können Benutzer diese AMP-Konfigurationsberechtigung verwenden, um sowohl AMP-Konfigurationen als auch AMP-Berichte anzuzeigen. AMP-Berichte haben Zugriff auf die vier Berichte:

- Advanced Malware Protection
- AMP-Dateianalyse
- AMP-Verdict-Diagramm-Updates
- Berichte zur automatischen Mailbox-Bereinigung. (Gilt sowohl für ältere als auch für NGUI)

## Konfigurieren

### Für ESA

#### Benutzerrolle hinzufügen

Zunächst müssen Sie eine neue Benutzerrolle auf der ESA erstellen:

1. Gehen Sie zu Systemverwaltung > Benutzerrollen
2. Klicken Sie auf "Benutzerrolle hinzufügen".
3. Benennen der Benutzerrolle
4. Wählen Sie in der AMP-Konfiguration "Full Access" aus.
5. Wählen Sie in E-Mail-Reporting "Relevante Berichte anzeigen".
6. Senden und bestätigen

## Edit User Role

Mode — Cluster: Hosted\_Cluster Change Mode... ▾

▸ Centralized Management Options

---

**Settings**

Name:	<input type="text" value="AMP_user"/>
Description:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 60px;">AMP user role</div>
Access Privileges:	<p><b>Mail Policies and Content Filters:</b> <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p><b>DLP Policies:</b> <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <div style="border: 2px solid #00aaff; padding: 5px;"><p><b>AMP Configurations:</b> <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p><p><b>Email Reporting:</b> <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p></div> <p><b>Message Tracking:</b> <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p><b>Trace:</b> <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p><b>Quarantines:</b> <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p><b>Encryption Profiles:</b> <i>As assigned</i></p> <p><b>Log Subscription:</b> <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

### Zuweisung der Benutzerrolle zu einem Benutzer

Als Nächstes müssen Sie einen neuen Benutzer erstellen, um die im vorherigen Abschnitt erstellte Benutzerrolle zuzuweisen:

1. Wechseln Sie zu Systemverwaltung > Benutzer
2. Klicken Sie auf "Benutzer hinzufügen".
3. Benutzer benennen
4. Klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Rollen" und wählen Sie die zuvor erstellte Benutzerrolle aus.
5. Änderungen übermitteln und bestätigen

## Add Local User

Mode —Cluster: Hosted\_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

### Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> Cloud DLP Admin Cloud Guest Cloud Help Desk Cloud Operator
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text"/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

## Für SMA

### Benutzerrolle hinzufügen

Sie müssen zunächst eine neue Benutzerrolle auf der SMA erstellen:

1. Gehen Sie zu Systemverwaltung > Benutzerrollen
2. Klicken Sie auf "Benutzerrolle hinzufügen".
3. Benennen der Benutzerrolle
4. Auswahl nach Gruppe oder allen E-Mail-Appliances nach Belieben "AMP-Berichte"
5. Senden und bestätigen

## Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group All Reports</p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances AMP Reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

### Zuweisung der Benutzerrolle zu einem Benutzer

Als Nächstes müssen Sie einen neuen Benutzer erstellen, um die im vorherigen Abschnitt erstellte Benutzerrolle zuzuweisen.

1. Wechseln Sie zu Systemverwaltung > Benutzer
2. Klicken Sie auf "Benutzer hinzufügen".
3. Benutzer benennen
4. Klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Rollen" und wählen Sie die zuvor erstellte Benutzerrolle aus.
5. Änderungen übermitteln und bestätigen

## Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none"><li>AMP_User</li><li>AMP_User_ALL</li><li>AMP_usertest</li><li>Cloud Guest</li><li>Cloud Help Desk</li><li>Cloud Operator</li></ul>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase: <input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase: <input type="text"/></p>

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.