

Allowlist-/Blocklistendatei über SCP von CES SMA herunterladen

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Lösung](#)

[Für Windows](#)

[Für Linux/macOS](#)

[Verwandte Inhalte](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Datei allowlist/blocklist mithilfe von SCP für Cloud Email Security von der Cloud Secure Management Appliance herunterladen.

Voraussetzungen

Für diese Prozedur ist CLI-Zugriff (Command Line Interface) erforderlich. Es verwendet Secure Copy Protocol (SCP) für Cloud Email Security (CES).



Anmerkung: Beispielwerte in diesem Dokument sind Platzhalter. Ersetzen Sie sie durch die Werte für die Bereitstellung.

Anforderungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) der SMA zugreifen.
- Windows: PuTTY und PSCP installiert.
- Linux/macOS: Installierte OpenSSH Client Tools (`ssh` und `scp`).
- Stellen Sie ggf. den Zugriff auf den SSH-Proxyhost sicher.
- Notieren Sie sich den lokal weitergeleiteten Port, der für den SMA CLI-Zugriff konfiguriert wurde.
- Notieren Sie sich den CES-Benutzernamen.
- Notieren Sie den Pfad der Datei für den privaten Schlüssel, wenn eine schlüsselbasierte

Authentifizierung erforderlich ist.

Siehe [Zugriff auf die Befehlszeilenschnittstelle \(CLI\) der Cloud Email Security \(CES\)-Lösung](#).

Lösung

Die CSV-Datei für Listen-/Sperrlisten (SLBL) wird unter `/configuration/` auf der SMA gespeichert. Wenn der genaue Dateiname nicht bekannt ist, listen Sie die verfügbaren Dateien auf, und geben Sie den erforderlichen SLBL-CSV anhand des Dateinamens und des Zeitstempels an.

```
ls -l /configuration/slbl-*.csv
```

Verwenden Sie beispielsweise die Ausgabe, um einen Dateinamen im Format `slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv` zu identifizieren.

Für Windows

1. Öffnen Sie eine PuTTY-Sitzung oder einen anderen SSH-Client, und laden Sie die Proxykonfiguration, die für die Verbindung mit der SMA verwendet wird. Lassen Sie die Proxysitzung geöffnet.
2. Führen Sie diesen Befehl aus:

```
pscp -P <port> <username>@127.0.0.1:/configuration/slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv C:/path/localsystem
```

- `<Port>` - lokal weitergeleiteter Port, der für den SMA-CLI-Zugriff konfiguriert ist.
- `<Benutzername>` — CES-Benutzername.

Beispiele:

```
pscp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slbl-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv C:/Users/example
```

3. Überprüfen Sie, ob die CSV-Datei in den lokalen Zielpfad heruntergeladen wurde.

Für Linux/MacOS

1. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den lokalen Port für die Weiterleitung über den Proxyserver zu erstellen:

```
ssh -i <private_key_path> -l dh-user -N -f <proxy_server> -L <port>:<hostname>:22
```

- <private_key_path> — Pfad für privaten Schlüssel.
- <proxy_server> — Hostname des Proxyservers.
- <Port> - lokal weitergeleiteter Port, der für den SMA-CLI-Zugriff konfiguriert ist.
- <Hostname> - SMA-Hostname.

Beispiele:

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f proxy.example.com -L 2201:sma.example.com:22
```

3. Führen Sie diesen Befehl aus:

```
scp -P <port> <username>@127.0.0.1:/configuration/slb1-<ID>--<TIMESTAMP>.csv /path/localsystem
```

- <Port> - lokal weitergeleiteter Port, der für den SMA-CLI-Zugriff konfiguriert ist.
- <Benutzername> — CES-Benutzername.

Beispiele:

```
scp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slb1-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv /Users/exampleu
```

4. Überprüfen Sie, ob die CSV-Datei in den lokalen Zielpfad heruntergeladen wurde.

Verwandte Inhalte

[Zugriff auf die Kommandozeile der Cloud Email Security \(CES\)-Lösung](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.