

Fehlerbehebung für integrierte Active Directory-Gruppen, die nicht im Umbrella Policy Wizard angezeigt werden

Inhalt

[Einleitung](#)

[Erläuterung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, dass bestimmte integrierte AD-Gruppen nicht im Umbrella Policy Wizard angezeigt werden. Nach der Bereitstellung der [Umbrella Active Directory \(AD\)-Integrationskomponenten](#), insbesondere des AD Connectors, werden bestimmte integrierte AD-Gruppen nicht im [Umbrella Policy Wizard](#) angezeigt.

Nicht integrierte AD-Gruppen, AD-Benutzer und AD-Computer werden jedoch weiterhin erwartungsgemäß im Umbrella Policy Wizard (Umbrella-Richtlinien-Assistent) gefunden.

Erläuterung

Der AD Connector importiert vorsätzlich keine integrierten AD-Gruppen in die Umbrella-API. Daher wird erwartet, dass Sie keine Richtlinien für diese Gruppen definieren können.

Bei den "Domänenbenutzern" und "Domänencomputern" handelt es sich jedoch um zwei integrierte Gruppen, die speziell in Umbrella importiert werden, um die Richtlinienerstellung auf allen Benutzern oder allen Computern einer bestimmten AD-Domäne zu erleichtern.

Die integrierten AD-Gruppen, die nicht in Umbrella importiert werden, sind:

- ADBIAdministerinnen
- ADBIAuthoren
- ADBIConumenten
- Kontobetreiber
- Administratoren
- Zugelassene RODC-Kennwortreplikationsgruppe,
- BIAdminstrator
- BIAuthor
- BIConsumer
- Sicherheitsoperatoren
- CERTSVC_DCOM_ACCESS
- CSAadministrator
- CSArchivierungsadministrator

- CSHelpDesk
- CSLocationAdministrator
- CSResponseGroupAdministrator
- CSServerAdministrator
- CSUserAdministrator
- CSViewOnlyAdministrator
- CSVoiceAdministrator
- Zertifikatverlage
- DCOM-Zugriff des Zertifikatsdiensts
- Unternehmensadministrator
- Content Engine-Server
- Verschlüsselungsoperatoren
- DBA
- DHCP-Administratoren
- DHCP-Benutzer
- Delegierte Einrichtung
- Replikationsgruppe mit verweigertem RODC-Kennwort
- Analyse-Management
- Verteilte COM-Benutzer
- DNS-Administratoren
- DNS-UpdateProxy
- Domänenadministratoren
- Domänencontroller
- Gäste der Domäne
- ESX-Administratoren
- Unternehmensadministratoren
- Enterprise Read-only-Domänencontroller
- Ereignisprotokollleser
- Alle gehosteten Organisationen austauschen
- Exchange-Domänenserver
- Exchange Enterprise-Server
- Exchange-Installations-Domänenserver
- Exchange-Organisationsadministratoren
- Exchange-Administratoren für öffentliche Ordner
- Exchange-Empfängeradministratoren
- Exchange Server
- Vertrauenswürdiges Exchange-Subsystem
- Exchange View Only-Administratoren
- Exchange-Windows-Berechtigungen
- Exchange 2003Interop
- ExchangeLegacyInterop
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- Gruppenrichtlinien-Administratoren
- Gruppenrichtlinien-Ersteller - Besitzer

- Gäste
- Helpdesk
- Helpdesk-Administrator
- Helpdesk-Administratoren_*
- HilfeServicesGruppe
- Hygienemanagement
- IIS_IUSRS
- IIS_WPG
- Builder der eingehenden Forest-Vertrauenswürdigkeit
- Betreiber von Netzwerkkonfigurationen
- ORA_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSicherheitsadministratoren
- OracleNetAdmins
- Organisationsmanagement
- Performance-Protokoll-Benutzer
- Benutzer der Leistungsüberwachung
- Kompatibler Zugriff vor Windows 2000
- Druckoperatoren
- Verwaltung öffentlicher Ordner
- RAS- und IAS-Server
- RTCArchivierunguniverselleDienste
- RTKomponenteUniverselleDienste
- RTCHSUnterneDienste
- RTCHSUnterneDienste
- RTCProxyUniverselleDienste
- RTCProxyUniverselleDienste
- RTCSBAUnterneDienste
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdministratoren
- RTCUniversalSBATEchniker
- RTCUniversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- Schreibgeschützte Domänencontroller
- Empfängerverwaltung
- Datensatzmanagement
- Remotedesktopbenutzer
- Replikator
- SMSE-Administratoren
- SMSE-Viewer
- SPS WPG

- SQLServer2005DTSUser\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperBenutzer\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesBenutzer\$
- SQLServer2005BerichtsserverBenutzer\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceBenutzer\$
- SQLServer2005SQLAgentBenutzer\$
- SQLServer2005SQLBrowserBenutzer\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostBenutzer
- SQLServerMSASUser
- SQLServerMSSQLServerADHelperBenutzer\$
- SQLServerMSSQLUser
- SQLServerReportServerBenutzer\$
- SQLServerSQLAgentBenutzer
- SQLServerSQLBrowserBenutzer\$
- STS_WPG
- Schema-Administratoren
- Servermanagement
- Serveroperatoren
- SharePoint-Administratoren
- TS Web Access-Administratoren
- TS-Webzugriffscomputer
- Telnet-Clients
- TenantAdministratoren_*
- Terminalserver-Lizenzserver
- UM-Management
- UM-Eingabeaufforderungsadministratoren
- Benutzer
- Nur-Anzeige-Organisationsmanagement
- Virtuelle Systeme
- WINS-Benutzer
- WSS_ADMIN_WPG
- WSS_EINGESCHRÄNKT_WPG
- WSS_Restricted_WPG_V4
- WSS_WPG
- WSUS-Administratoren
- WSUS-Reporter
- Windows-Autorisierungszugriffsgruppe
- XMLP-ADMIN
- XMLP_ANALYSER_EXCEL
- XMLP_ANALYSER_ONLINE
- XMLP_ENTWICKLER
- XMLP-SCHEDULER

- XMLP_VORLAGE_DESIGNER
- CUCSAA
- UCSadmin
- ucsnetwork
- Operation
- Sicherheit
- UCSpeicherung

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.