

Autodiscovery für Microsoft mit MS Office Autodiscovery oder Office 365 konfigurieren

Inhalt

[Einleitung](#)

[Erläuterung](#)

[Verwenden der automatischen Erkennung mit virtuellen Appliances](#)

[Verwenden der automatischen Erkennung mit Roaming-Clients](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird die Verwendung von AutoErmittlungsdomänen für die ordnungsgemäße Funktion bestimmter Microsoft-Anwendungen beschrieben.

Erläuterung

Wenn Sie Microsoft Autodiscovery verwenden, ist der DNS-Eintrag für die Autodiscovery-Domäne in der Regel ein CNAME-Eintrag für die Server von Microsoft. Um sicherzustellen, dass die automatische Erkennung nicht unterbrochen wird, stellen Sie sicher, dass diese Domänen in Ihrem Netzwerk nicht blockiert sind oder zugelassen werden, indem Sie sie der globalen Zulassungsliste hinzufügen:

- outlook.com (Webmail - kann aber geändert werden)
- autodiscover.outlook.com.glbdns.microsoft.com (Software/Technologie, Business Services, Webmail - kann sich jedoch ändern)

Möglicherweise müssen Sie auch diese Domänen der globalen Zulassungsliste hinzufügen:

- outlook.office.com
- outlook.office365.com
- smtp.office365.com

Für Geolocation-Zwecke empfehlen wir das Hinzufügen der Domain outlook.com, da Microsoft zahlreiche Subdomänen genutzt hat (<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges?view=o365-worldwide>).

Wenn Sie den Office365 Hybrid-Modus verwenden, muss outlook.com in der Liste der internen Domänen sowie in der Liste der zulässigen Domänen enthalten sein, wenn Sie Technologie oder E-Mail-Kategorien blockieren. Wenn bei der Aktivierung der Weiterleitung an Umbrella SMTP-Fehler auftreten, stellen Sie sicher, dass der Relay-Server das Routing über den richtigen Anschluss ausführt.

Verwenden der automatischen Erkennung mit virtuellen Appliances

Wenn die automatische Erkennung fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die automatische Erkennung zur Liste der internen Domänen hinzufügen. Diesen Leitfaden finden Sie [hier](#).

Verwenden der automatischen Erkennung mit Roaming-Clients

Wenn Sie Autodiscovery mit Roaming Clients verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Autodiscovery-Domäne zur internen Domänenliste hinzugefügt wird, wie [hier](#) erläutert.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.