

# Konfigurieren von UCC zur Aktivierung des Entwicklermodus im Chrome-Browser

## Inhalt

---

[Einleitung](#)

[Überblick](#)

[Lösung](#)

---

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Entwicklermodus im Chrome-Browser für den Umbrella Chromebook Client (UCC) aktivieren.

## Überblick

Der Entwicklermodus des Chrome-Browsers muss aktiviert sein, um Diagnoseprotokolle von der Umbrella Chromebook Client App und der Umbrella Chromebook Client Extension zu sammeln.

## Lösung

Wenn der Zugriff auf den Entwicklermodus eingeschränkt ist, gehen Sie wie folgt vor, um ihn zu aktivieren:

1. Melden Sie sich bei der Google Admin-Konsole an (unter [admin.google.com](https://admin.google.com)).
2. Navigieren Sie zu Device > Chrome > Settings (Gerät > Chrome > Einstellungen).
3. Wählen Sie auf der linken Seite die richtige Organisationseinheit aus, die die Benutzer enthält, deren Konfiguration Sie ändern möchten.
4. Aktualisieren Sie die Einstellungen des Entwicklungstools mit "Verwendung integrierter Entwicklungstools immer zulassen".
5. Änderungen, die Sie für eine Organisation vornehmen, werden auch von Benutzern in untergeordneten Organisationen übernommen, sofern sie nicht auf einer niedrigeren Ebene überschrieben werden. Die Admin-Konsole markiert, ob eine Einstellung geerbt oder überschrieben wird (als "Lokal angewendet" markiert).
6. Klicken Sie auf **SPEICHERN**.

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages Locally applied	Allow the user to decide
<b>Developer tools Locally applied</b>	<b>Always allow use of built-in developer tools</b> <small>Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.</small>
Form auto-fill Locally applied	Allow user to configure
Payment methods Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching Locally applied	Allow the user to decide

UCC\_DeveloperMode.png

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.