

# Bestimmen Sie, welche Richtlinien in Umbrella angewendet werden.

## Inhalt

---

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Überblick](#)

[Festlegen der Richtlinienanwendung](#)

[Zusätzliche Informationen](#)

---

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie bestimmen, welche Richtlinie in einer Cisco Umbrella-Konfiguration angewendet wird.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

## Überblick

Als Umbrella-Administrator für ein Unternehmen müssen Sie manchmal bestätigen, welche Richtlinie auf ein bestimmtes Endgerät angewendet wird. Dies kann beim Debuggen oder Testen bei der Bereitstellung neuer Richtlinien hilfreich sein.

## Festlegen der Richtlinienanwendung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, welche Richtlinien in Umbrella angewendet werden:

1. Sammeln Sie die Debug-Ausgabe des Clientcomputers, für den Sie die angewendete Richtlinie festlegen möchten. Die Debug-Ausgabe kann durch Ausführen der folgenden Befehle über eine Eingabeaufforderung unter Windows oder ein Terminalfenster unter OS X abgerufen werden:

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

Die Ausgabe sieht ähnlich aus:

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server:  resolver1.opendns.com
Address:  208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
    "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
    "flags 20 0 47E4 D0000000000000041"
debug.opendns.com      text =
    "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
    "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
    "actype 0"
debug.opendns.com      text =
    "bundle 147229"
debug.opendns.com      text =
```

Wichtige Informationen für unseren Zweck sind hier die OrgID und das Bundle. Die OrgID ist der Bezeichner des Dashboards Ihrer Organisation, und das Bundle ist der Bezeichner der angewendeten Richtlinie innerhalb dieser Organisation.

2. Melden Sie sich bei Ihrem Umbrella Dashboard an und öffnen Sie eine neue Registerkarte oder ein neues Fenster im Browser.

3. Fügen Sie die beiden Variablen, die aus der Debugausgabe gezogen wurden, dieser URL hinzu, wobei "<OrgID>" und "<Bundle-ID>" die folgenden sind:

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

Dadurch gelangen Sie direkt zu der Richtlinie, die zum Zeitpunkt der Ausführung auf den Computer (oder Benutzer) angewendet wurde, auf dem die Debugausgabe ausgeführt wurde.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen finden Sie im [Video](#) zur [Fehlerbehebung für Richtlinien](#) in Umbrella Learning: Abschnitt "DNS Deployment and Policy Playlist" der Cisco Community.

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.