

Erfassen Sie eine SAML-Antwort von Google Chrome

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Überblick](#)

[Abrufen einer SAML-Antwort](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine Cisco Umbrella SAML-Antwort erfasst wird, die während des anfänglichen Validierungstests in Umbrella zur Fehlerbehebung gesendet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Damit Cisco Umbrella Probleme bei der Einrichtung von SAML besser beheben kann, müssen Sie die SAML-Antwort überprüfen, die während des ersten Validierungstests in Umbrella gesendet wurde.

Abrufen einer SAML-Antwort

In Google Chrome:

1. Melden Sie sich bei Umbrella an.
2. Navigieren Sie zu Einstellungen > Authentifizierung.
3. Wählen Sie in der Tabelle SAML aus, um es zu erweitern.
4. Führen Sie die Schritte des Authentifizierungsassistenten aus.
5. Wählen Sie auf der Registerkarte Validieren die Option Testen der SAML-Konfiguration.

Security Type	Status
SAML	Disabled ●
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">1. Choose SAML provider2. OpenDNS Metadata3. Upload Metadata4. Validate</div> <p>Validate SAML Configuration Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.</p> <div style="text-align: center;">TEST YOUR SAML CONFIGURATION</div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;">PREVIOUSSAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS</div>	

6. Drücken Sie F12, um die Google Chrome Developer Tools zu starten.

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com - Google Chrome

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com

Test out your SAML configuration by logging in below.

shaun@opendns.com

Login via SAML

Press F12 to open Developer Tools before clicking "Login via SAML" button

Two Step Verification

7. Wählen Sie die Registerkarte Netzwerk.

8. Wählen Sie Protokoll beibehalten.

Elements | Network | Sources | Timeline | Profiles | Resources | Audits | Console

View: [Icons] Preserve log [x] Disable cache

Filter [] All | XHR | Script | Style

100 ms | 200 ms | 300 ms | 400 ms | 500 ms

Name	Method	Status	Type	Initiator	Size
------	--------	--------	------	-----------	------

9. Geben Sie Ihre SSO-Anmeldeinstellung ein, und melden Sie sich über SAML an.

10. Suchen Sie nach SSO, und wählen Sie es aus.

11. Scrollen Sie durch die rechte Seite und finden Sie die SAML-Antwort.

12. Kopieren Sie die SAML-Antwort.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.