

Verwenden von PAC-Datei- und Roaming-Client-Szenarien auf Client-Computern

Inhalt

[Einleitung](#)

[Überblick](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird das erwartete Verhalten beschrieben, wenn auf einem Client-Computer sowohl eine PAC-Datei als auch ein Roaming-Client installiert sind.

Überblick

- Wenn das System eine PAC-Datei erkennt und der Benutzer das Roaming durchführt, wird die PAC-Datei nicht geladen, da sich der Benutzer außerhalb der Außenstelle befindet. Die Implementierung für diese Funktion ist in Arbeit.
- Der Benutzer erhält Sicherheit auf DNS-Ebene.
- Wenn der Benutzer das ERC installiert hat, aktiviert das System die intelligente Proxy-Funktionalität.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.