

Unterstützung der Benutzeridentität in UAC aktivieren

Inhalt

[Einleitung](#)

[Überblick](#)

[Aktivierung von Benutzeridentitäten für bestehende Bereitstellungen](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Unterstützung der Benutzeridentität im Umbrella Android Client (UAC) aktiviert wird.

Überblick

Das Umbrella-Modul auf AnyConnect für Android, auch Umbrella Android Client genannt, unterstützt nun Benutzeridentitäten ab AnyConnect v4.9.00548.

Informationen zur gemeinsamen Nutzung der Benutzeridentität auf Ihren MDM-Konsolen finden Sie unter [Push User Identities](#) (Benutzeridentitäten pushen).

Aktivierung von Benutzeridentitäten für bestehende Bereitstellungen

Wenn Sie Umbrella Android Client (UAC) bereits bereitgestellt haben, können Sie die Funktion für Benutzeridentitäten aktivieren, indem Sie Ihre AnyConnect-Version aktualisieren. Da die Mobilgeräte jedoch bereits bei der Cloud registriert sind, können Sie zusätzliche Schritte unternehmen:

1. Löschen Sie alle vorhandenen Android-Geräte von der Seite Umbrella mobile devices (Umbrella mobile Geräte) im Umbrella Dashboard.
2. Stellen Sie die App mit den aktualisierten Benutzerkonfigurationsoptionen erneut bereit, wie im Bereitstellungsleitfaden beschrieben. Dadurch können Sie doppelte Einträge auf der Seite für mobile Geräte vermeiden.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.