

# Wie konfiguriere ich manuelle DNS-Einträge auf der Web Security Appliance?

## Inhalt

[Frage](#)

[Umgebung](#)

## Frage

Wie konfiguriere ich manuelle DNS-Einträge auf der Cisco Web Security Appliance?

## Umgebung

Cisco Web Security Appliance (WSA), alle AsyncOS-Versionen

Geben Sie in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) die folgenden Befehle ein (siehe Abbildung):

```
WSA> dnsconfig
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new server.
  - SETUP - Configure general settings.
  - SEARCH - Configure DNS domain search list.
- ```
[ ]> localhosts
```

Local IP to Host mappings:

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
  - DELETE - Delete an existing mapping.
- ```
[ ]> new
```

Enter the IP address of the host you are adding.

```
[ ]> 1.1.1.1
```

Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)

```
[ ]> example.com
```

Local IP to Host mappings:

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
  - DELETE - Delete an existing mapping.
- ```
[ ]>
```

Verwenden Sie an der CLI-Eingabeaufforderung den CLI-Befehl **commit (commit)**, um die DNS-

Konfigurationsänderungen zu bestätigen.

**Hinweis:** Die "*localhosts*"-Option im CLI-Befehl "dnsconfig" ist eine ausgeblendete Option.