

Wie werden Feature Keys für die Cisco ESA, WSA und SMA installiert?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie werden Feature Keys für die Cisco ESA, WSA und SMA installiert?](#)

[Installieren von Feature-Schlüsseln in der CLI](#)

[Installieren von Feature-Schlüsseln auf der Benutzeroberfläche](#)

[Erfolgreiche Installation](#)

[Nicht erfolgreiche Installation](#)

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Vorgehensweise zum Installieren von Feature-Schlüsseln auf physischen Cisco Email Security Appliances (ESA), Web Security Appliances (WSA) und Security Management Appliances (SMA).

Wie werden Feature Keys für die Cisco ESA, WSA und SMA installiert?

Die Feature-Schlüssel werden von **do-not-reply@cisco.com** an die nominierte E-Mail-Adresse des erworbenen oder verlängerten Feature-Schlüssels gesendet. Die E-Mail enthält einen Anhang mit den für den Kauf oder die Verlängerung relevanten Feature-Schlüsseln.

Beispielausgabe der Feature-Schlüssel finden Sie im Anhang:

Serial Number : XXXXXXXXXXX-AAAAAAAAA

Type: Sophos Anti-Virus, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>

Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee

Type: Webroot, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>

Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee

Type: IronPort Web Reputation Filters, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>

Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee

Installieren von Feature-Schlüsseln in der CLI

```
CLI> featurekey
```

Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.

```
[ ]>
```

Installieren von Feature-Schlüsseln auf der Benutzeroberfläche

1. Navigieren Sie zu **Systemverwaltung>Feature-Schlüssel**.
2. Fügen Sie den **Schlüssel** im Bereich **Feature Activation (Aktivierung der Funktion)** im Feld **Feature Key**: ein.
3. Klicken Sie auf **Schlüssel senden** wie im Bild gezeigt.

Description	Status	Time Remaining
Cisco L4 Traffic Monitor	Active	317 days
Cisco HTTPS Proxy	Active	317 days
File Reputation	Active	73 days
Cisco Web Usage Controls	Active	317 days
Sophos	Active	317 days
File Analysis	Active	73 days
Webroot	Active	317 days
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	317 days
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	317 days
Cisco Web Reputation Filters	Active	317 days

Pending Activation
No feature key activations are pending.

Feature Activation
Feature Key:

Erfolgreiche Installation

- Die Seite mit der Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Überprüfen Sie die Vereinbarung, und **akzeptieren Sie sie**.
- Nachdem die Vereinbarung akzeptiert wurde, wird der Feature-Schlüssel wie im Bild gezeigt mit der bereitgestellten Ausgabe installiert.

Feature Keys

Success — Feature key accepted for host

**Automatically checking for additional updates.
No new feature keys are available.**

Nicht erfolgreiche Installation

- Es wird eine Fehlermeldung generiert. Die Meldung gibt den Grund für die fehlgeschlagene Installation an, wie im Bild gezeigt.

(Beispiele: "Der Feature-Schlüssel ist fehlerhaft" oder "Feature-Schlüssel wurde bereits auf dem Host verwendet")

The screenshot shows the Cisco System Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Reporting, Web Security Manager, Security Services, Network, and System Administration. The main content area is titled 'Feature Keys' and displays an error message: 'Error — Errors have occurred. Please see below for details.' Below this, a table lists feature keys for serial number 423F4E7150C767600ADB-280621BF46F3. The table has columns for Description, Status, Time Remaining, and Expiration Date. A note below the table states: 'Note: The Cloud Web Security authorization key (or license key) is separate from the appliance feature keys. See Network > Cloud Connector to enter the authorization key.' Below the note is a 'Pending Activation' section with the message 'No feature key activations are pending.' and a 'Check for New Keys' button. The 'Feature Activation' section contains a form with a 'Feature Key' field. The field contains the text 'xxxx-aaaaa-bbbbb-ccccc-xxxxx-fffff-nnnnnn-mmmmm-qqqqqq-ddddd' and a red error message below it: 'Feature key is malformed.' A 'Submit Key' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2003-2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. | Privacy Statement'.

Description	Status	Time Remaining	Expiration Date
Cisco L4 Traffic Monitor	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco HTTPS Proxy	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Usage Controls	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Sophos	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Webroot	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	227 days	Sun Dec 11 11:29:20 2016
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Reputation Filters	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016

Hinweis: Wenden Sie sich an das Cisco Licensing Team unter licensing@cisco.com, oder erstellen Sie für weitere Unterstützung ein [Support-Ticket](#).