

CiscoWorks und MDS Fabric Manager über denselben Internet-Browser

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

PCs, auf denen beide Softwareverwaltungsanwendungen über MS Internet Explorer (IE) ausgeführt werden, müssen die Java-Einstellung im Browser ändern, damit beide Anwendungen problemlos ausgeführt werden können. Andernfalls wird der Fabric Manager ausgeführt, CiscoWorks nicht. Der Grund hierfür ist, dass die Storage-Anwendung Fabric Manager von Cisco Java-Applets JVM 1.4.0 unterstützt, und CiscoWorks verwendet Java JVM 1.3.0.

Damit beide Anwendungen auf demselben Computer funktionieren, müssen Sie das Kontrollkästchen **Java 2 v1.4.1_02 für Applet verwenden** deaktivieren. Dies erfordert einen Neustart. Nach dem Neustart des PCs funktionieren beide Anwendungen über denselben Browser ordnungsgemäß.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

[Verwendete Komponenten](#)

In diesem Dokument werden folgende Hardware- und Softwareversionen verwendet:

- PCs, auf denen Fenster ausgeführt werden und IE als Browser verwendet wird
- Fabric Manager
- CiscoWorks2000

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie

die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den [Cisco Technical Tips Conventions](#).

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor, um die IE-Browsereinstellungen anzupassen:

1. Öffnen Sie IE.
2. Wählen Sie **Extras > Internetoptionen aus**.
3. Wählen Sie unter **Internetoptionen** die Registerkarte **Erweitert** aus.
4. Blättern Sie in der Liste nach unten.
5. Deaktivieren Sie unter der Überschrift **Java (Sun)** das Kontrollkästchen **Java 2 v1.4.1_02 für Applet verwenden**.
6. Starten Sie den Computer neu.

Zugehörige Informationen

- [Produktsupport für Multilayer Switches der Serie MDS 9000](#)
- [Technischer Support - Cisco Systems](#)