

Wie kann ich einen Polycom VSX7000 dazu bringen, mich bei einem TANDBERG Border Controller oder VCS Expressway zu registrieren?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie kann ich einen Polycom VSX7000 dazu bringen, mich bei einem TANDBERG Border Controller oder VCS Expressway zu registrieren?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

F. Wie kann ich einen Polycom VSX7000 dazu bringen, mich bei einem TANDBERG Border Controller oder VCS Expressway zu registrieren?

Antwort: Polycom unterstützt keine Multiplex-Medien wie im H.460.19-Standard beschrieben, sondern nur H.460.18. Damit sich der Polycom VSX7000 bei einem TANDBERG Border Controller oder VCS Expressway registrieren kann, müssen Sie das H.460.19-Demultiplexing auf dem TANDBERG System deaktivieren.

Um diese Einstellung auf einem VCS Expressway zu deaktivieren, gehen Sie zu **VCS configuration > Expressway > Locally registered endpoints**. Sie gelangen zur Seite **Lokal registrierte Endpunkte**. Wählen Sie für den H.460.19-Demultiplexing-Modus Off (Aus) aus.

Um diese Einstellung auf einem Border Controller zu deaktivieren, gehen Sie zu **Border Controller Configuration > TraversalZones**. Sie gelangen zur Seite **Traversal Zone Configuration** (Konfiguration der Traversal Zone). Wählen Sie für H46019 Demultiplexing Off (Aus) aus.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)