Installieren des Gerätepakets im Cisco Unified Communication Manager

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Installationsverfahren

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Gerätepaket im Cisco Unified Communication Manager (CUCM) für neue Geräte installiert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über CUCM-Kenntnisse zu verfügen. Die offizielle Installationsanleitung finden Sie <u>hier</u>.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CUCM-Version 10.5.2.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Installationsverfahren

Schritt 1: Laden Sie das entsprechende Gerätepaket von Cisco.com herunter. Das Bild zeigt ein Beispiel für ein Gerätepaket, das für die CUCM-Softwareversion 10.5(2.15112) heruntergeladen wurde. Sobald die Datei heruntergeladen ist, suchen Sie sie auf Ihrem PC, wie im Bild gezeigt. Der CUCM muss von diesem PC aus erreichbar sein.

Schritt 2: Öffnen Sie einen FTP-Server, und stellen Sie eine Verbindung mit dem CUCM her als gezeigtim Bild. In diesem Beispiel ist Core FTP die verwendete FTP-Software, aber ähnliche Software kann verwendet werden, wie z. B. Filezilla.

Schritt 3: Geben Sie auf dem FTP-Server den Ordner an, der die zu uploadende Software enthält, wie im Bild gezeigt.

Schritt 4: Starten Sie den FTP-Dienst, und konfigurieren Sie einen Benutzer und ein Kennwort für die Verbindung, wie im Bild gezeigt.

User: 🔤	min	Start
Password: ****	**	Options
Port: 22		About
Root path: C:\	Shared\CUCM	
a data sa JID	connected @	

Schritt 5: Navigieren Sie auf der CUCM-Webschnittstelle zur Seite CUCM > OS Administration (CUCM > Betriebssystemverwaltung).

Schritt 6: Wählen Sie **Software-Upgrades > Upgrade/Installation aus.**

Schritt 7: Konfigurieren Sie die entsprechenden Daten wie im Bild gezeigt. Wählen Sie **Remote-Dateisystem** aus, und verwenden Sie den in Schritt 4 konfigurierten Benutzer und das Kennwort.

-Software Location			
Source*	Remote Filesystem V		
Directory*	/	٦	
Server*			
User Name*	admin		
User Password*	••••		
Transfer Protocol*	SFTP v		
SMTP Server			
Email Destination			

Schritt 8: Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 9: Wählen Sie die zu installierende Software aus.

Schritt 10: Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 11: Führen Sie die gleichen Schritte für den Publisher und alle CUCMs aus, die TFTP-Dienste ausführen.

Hinweis: Damit die neuen Geräte auf dem CUCM hinzugefügt werden können, müssen Sie alle Knoten des Clusters neu starten. Andernfalls können Fehler auftreten.