



Arbeitsblätter

- [Arbeitsblätter, auf Seite 1](#)

Arbeitsblätter

Möglicherweise finden Sie diese Arbeitsblätter nützlich, wenn Sie Informationen sammeln, um Ihr System zu konfigurieren. Sie können dieses Kapitel ausdrucken, wenn Sie eine Aufzeichnung in Papierform benötigen. Sie können auch eine Arbeitsmappe oder ein Dokument einrichten und die Arbeitsblätter für eine elektronische Aufzeichnung neu erstellen.

Arbeitsblatt zu Server-Konfigurationsparametern

Die folgende Tabelle enthält die erforderlichen Informationen, die Sie benötigen, um die Basisstation zu konfigurieren. Sie können die Spalte „Daten“ nutzen, um Ihre Informationen zu sammeln, wenn Sie dieses Kapitel ausdrucken.

Feldname	Beschreibung	Daten
Registrar (Registrierung)	Die IP-Adresse oder der FQDN des Anrufsteuerungssystems.	
Outbound Proxy (Ausgehender Proxy)	Session Border Controller oder ausgehender Proxy für SIP-Server.	
Time Server (Zeitserver)	Die IP-Adresse oder der FQDN des Netzwerkzeitservers.	
MAC address of the base station (MAC-Adresse der Basisstation)	Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber unter dem LAN-Port und auch auf der Verpackung der Basisstation.	
IP address of the base station (IP-Adresse der Basisstation)	Wenn die Basisstation angeschlossen ist, verwendet sie DHCP zum Abrufen einer IP-Adresse. Sie können die IP-Adresse der Basisstation mit dieser Aufgabe abrufen: Die IP-Adresse der Basisstation finden	

Feldname	Beschreibung	Daten
MAC address of the second base station (MAC-Adresse der sekundären Basisstation)	Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber unter dem LAN-Port und auch auf der Verpackung der Basisstation.	
IP address of the second base station (IP-Adresse der zweiten Basisstation)	Wenn die Basisstation angeschlossen ist, verwendet sie DHCP zum Abrufen einer IP-Adresse. Sie können die IP-Adresse der Basisstation mit dieser Aufgabe abrufen: Die IP-Adresse der Basisstation finden	
-		
-		

Arbeitsblatt der Basisstation

Sie finden die meisten dieser Informationen in der Paketbeschriftung oder auf der Beschriftung der Basisstation.

Primäre Basisstation

Beschreibung	Daten
PID/VID	
Seriennummer	
MAC-Adresse	
IPv4-Adresse	
RFPI address (RFPI-Adresse)	
Installationsstandort	

Sekundäre Basisstation 1

Beschreibung	Daten
PID/VID	
Seriennummer	
MAC-Adresse	
IPv4-Adresse	
RFPI address (RFPI-Adresse)	
Installationsstandort	

Sekundäre Basisstation 2

Beschreibung	Daten
PID/VID	
Seriennummer	
MAC-Adresse	
IPv4-Adresse	
RFPI address (RFPI-Adresse)	
Installationsstandort	

Arbeitsblatt zu Mobilteil-Konfigurationsparametern

Die folgende Tabelle enthält die erforderlichen Informationen, die Sie benötigen, um die Mobilteile zu konfigurieren.

Sie können bis zu 30 Mobilteile auf einer Basisstation konfiguriert haben, jedoch ist die maximale Zahl an Mobilteilen begrenzt, die gleichzeitig aktiv sein kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Der Basisstation Mobilteile hinzufügen](#).

Die International Portable Equipment Identity (IPEI) des Mobilteils identifiziert genau das Mobilteil, das dem Benutzer zugewiesen ist.

Benutzername	Telefonnummer und IPEI des Mobilteils	Benutzername und Kennwort zur Authentifizierung	XSI-Benutzername und -Kennwort	Postfachname und Nummer
-	- -			
-	- -			
-	- -			
-	- -			
-	- -			
-	- -			

Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.