

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	7
Pour en savoir plus	7

Vue d'ensemble

EOL15712

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories. Les clients ont jusqu'au 29 septembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	30 juin 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 septembre 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 décembre 2025

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-ADGPU-240M6	Conduit d air pour unité de traitement graphique C240 MG 2USFF/NVMe (pour DW/FL uniquement)
HCI-ADGPU-240M6=	C240M6 GPU Air Duct 2USFF/NVMe (for DW/FL only)
HCI-AOSAHV-SWK9M6	Logiciel HCI AOS AHV
HCI-AOSESXI-SWK9M6	HCI AOS ESXI SW
HCI-BZL-C220-M6	C220 M6 Security Bezel
HCI-BZL-C220-M6=	C220 M6 Security Bezel
HCI-BZL-C240-M6	C240 M6 Security Bezel
HCI-BZL-C240-M6=	C240 M6 Security Bezel

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-CMA-C220M6	CMA réversible pour trousse de rails et de roulements à billes C220 M6
HCI-CMA-C240M6	Reversible CMA for C240 M6 ball bearing rail kit
HCI-CPU-I5318S	Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz
HCI-CPU-I6354	Intel 6354 3.0GHz/205W 18C/39MB DDR4 3200MHz
HCI-CPU-I8352M	Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz
HCI-CPU-I8352S	Intel 8352S 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz
HCI-CPU-I8352V	Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54M DDR4 2933MHz
HCI-CPU-I8352Y	Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz
HCI-CPU-I8358P	Intel 8358P 2.6GHz/240W 32C/48MB DDR4 3200MHz
HCI-CPU-I8368	Intel 8368 2.4GHz/270W 38C/57MB DDR4 3200MHz
HCI-CPU-I8380	CPU Intel 8380 2,3 GHz/270 W 40C/60 Mo DDR4 3200 MHz
HCI-FI-64108-M6	Cisco Compute Hyperconverged Fabric Interconnect 64108
HCI-FI-6454-M6	Interconexión de estructura hiperconvergente 6454 de Cisco Compute
HCI-FI-6536-M6	Interconexión de estructura hiperconvergente Cisco Compute 6536
HCI-FI-MANAGED-M6	Modo de implementación para el servidor administrado por FI
HCI-GPU-A100-80M6	TESLA A100, PASSIF, 300W, 80Go
HCI-GPU-A100-80M6=	TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB
HCI-GPU-A10-M6	TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB
HCI-GPU-A10-M6=	TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB
HCI-GPU-A16-M6	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB
HCI-GPU-A16-M6=	NVIDIA A16 PCIE 250 W 4 X 16 GB
HCI-GPU-A30-M6	TESLA A30, PASSIVE, 180W, 24GB
HCI-GPU-A30-M6=	TESLA A30, PASIVO, 180 W, 24 GB
HCI-GPU-A40-M6	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go
HCI-GPU-A40-M6=	TESLA A40 RTX, PASIVO, 300 W, 48 GB
HCI-GPURKIT-C220	GPU Riser Bracket assy kit C220 / C225 1U
HCI-GPURKIT-C220=	GPU Riser Bracket assy kit C220 / C225 1U
HCI-GPU-T4-16	NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB
HCI-GPU-T4-16=	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 GB
HCI-IMM-MANAGED-M6	Deployment mode for Server and FI Managed by Intersight
HCI-INT-SW02-M6	C220 and C240 M6 Chassis Intrusion Switch
HCI-IS-MANAGED-M6	Modo de despliegue para el servidor gestionado por Intersight Standalone
HCI-L-6400-100G-M6	FI per port to connect to Nexus/Ethernet switch or C-series
HCI-L-6400-25GC-M6	FI per port license to connect to C-Direct

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-L-6400-25G-M6	Licencia FI por puerto para conectarse a las series B/X/C o FEX
HCI-M2-HWRAID-M6	Contrôleur RAID Cisco Boot optimisé M.2
HCI-MLOM-M6	Connectivité VIC de Cisco
HCI-M-V100-04	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM
HCI-M-V100-04=	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM
HCI-M-V25-04	Cisco UCS VIC 1457, 4 ports 10/25G SFP28 CNA mLOM
HCI-M-V25-04=	Cisco UCS VIC 1467 quad port 25G SFP28 mLOM
HCI-M-V5D200GV2M6	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM serie C con arranque seguro
HCI-M-V5D200GV2M6=	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM C-Series w/Secure Boot
HCI-M-V5Q50GV2-M6	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot
HCI-M-V5Q50GV2-M6=	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot
HCI-O-ID10GC-M6	NIC Intel X710T2LOCPV3G1L 2x10 GbE RJ45 OCP3.0
HCI-O-ID10GC-M6=	Intel X710T2LOCPV3G1L 2x10GbE RJ45 OCP3.0 NIC
HCI-PCIE-C100-04	Cisco UCS VIC 1495 Dual Port 100G QSFP28 CNA PCIe
HCI-PCIE-C100-04=	Cisco UCS VIC 1495 Dual Port 100G QSFP28 CNA PCIe
HCI-PCIE-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIe
HCI-PCIE-C25Q-04=	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIe
HCI-PCIEID10GF-M6	Intel X710-DA2 dual-port 10G SFP+ NIC
HCI-PCIEID10GF-M6=	NIC SFP+ 10G Intel X710-DA2 de doble puerto
HCI-PCIEIQ10GF-M6	Intel X710 quad-port 10G SFP+ NIC
HCI-PCIEIQ10GF-M6=	NIC Intel X710 SFP+ 10G de cuatro puertos
HCI-PCIE-M6	Third Party NIC Connectivity
HCI-P-I8D100GF-M6	Cisco-Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC
HCI-P-I8D100GF-M6=	Cisco-Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC
HCI-P-I8D25GF-M6	Cisco-Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC
HCI-P-I8D25GF-M6=	Cisco-Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC
HCI-P-I8Q25GF-M6	Cisco-Intel E810XXVDA4L 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC
HCI-P-I8Q25GF-M6=	Cisco-Intel E810XXVDA4L 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC
HCI-P-ID10GC-M6	Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
HCI-P-ID10GC-M6=	Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
HCI-P-IQ10GC-M6	NIC PCIe RJ45 Cisco-Intel X710T4LG de 4 x 10 GbE
HCI-P-IQ10GC-M6=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC
HCI-P-MCD100GF-M6	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC
HCI-P-MCD100GF-M6=	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-P-MDD100GF-M6	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC
HCI-P-MDD100GF-M6=	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC
HCI-PSU1-1050W-M6	Bloc d'alimentation CA Platinum de 1050 W UCS (non conforme aux normes du lot 9 de l'UE/du R.-U.)
HCI-PSU1-1600W-M6	Bloc d'alimentation CA Platinum de 1600 W UCS (non conforme aux normes du lot 9 de l'UE/du R.-U.)
HCI-PSU1-2300W-M6	Bloc d'alimentation 2 300 W CA Cisco UCS pour serveur rack, titane
HCI-PSU-6332-ACM6	Alimentation UCS 6332/6454, 100 à 240 V CA
HCI-PSU-6332-DCM6	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC
HCI-PSU-64108ACM6	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC
HCI-PSU-6536-ACM6	Alimentation électrique de la trame UCS 6536/AC 1100W PSU - Échappement côté port
HCI-PSUV21050DCM6	Alimentation 1050 W de 48 V CC Cisco UCS pour serveur sur bâti
HCI-P-V5D200G-M6	Cisco VIC 15235 2x 40/100/200G PCIe C-Series w/Secure Boot
HCI-P-V5D200G-M6=	Cisco VIC 15235 2x 40/100/200G PCIe serie C con arranque seguro
HCI-P-V5Q50G-M6	Cisco VIC 15425 4x 10/25/50G PCIe C-Series w/Secure Boot
HCI-P-V5Q50G-M6=	Cisco VIC 15425 4x 10/25/50G PCIe C-Series w/Secure Boot
HCI-RAIL-M6	Trousse de rails sur roulements à billes pour serveurs M6 sur bâti C220 et C240
HCI-RAIL-M6=	Ball Bearing Rail Kit for C220 & C240 M6 rack servers
HCI-RIS1A-240M6	Extension 1A M6 C240, stbkt; (CPU1)
HCI-RIS3A-240M6	C240 M6 Riser3A (x8;x8); StBkt; (CPU2)
HCI-RIS3C-240M6	C240 M6 Riser 3C
HCI-SAS-220M6	Cisco 12G SAS HBA (16 disques) avec support 1U
HCI-SAS-240M6	Cisco 12G SAS HBA (16 disques) avec support 2U
HCI-TPM-002C-M6	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4 + certifié, pour les serveurs M6
HCI-TPM-002C-M6=	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, for M6 servers
HCI-TPM-002D-M6	TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M6 Intel MSW2022 Compliant
HCI-TPM-002D-M6=	TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M6 Intel MSW2022 Compliant
HCI-TPM-OPT-OUT-M6	OPT OUT, TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified
HCI-UCSM-MODE-M6	Mode de déploiement UCSM pour FI
HCI-VIC-MODE-M6	Mode de connectivité HCI VIC

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco Select HCI M6 accessories pour l'instant.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)