

如何在 FileZilla 上启用本地 FTP 代理？



文档编号：118044

作者：Kei Ozaki 和 Siddharth Rajpathak，Cisco TAC 工程师。

2014 年 7 月 22 日

目录

问题：

问题：

如何在 FileZilla 上启用本地 FTP 代理？

环境： 所有思科网络安全设备 (WSA)

本知识库文章中提及到不由思科维护或支持的软件。本文在此提供相关信息，以便您参考。要获得进一步帮助，请与软件供应商联系。

根据思科网络安全设备上 FTP 代理的身份验证配置，FileZilla 的具体配置会略有不同。可通过以下方式找到该配置：在思科网络安全设备上，点击 **安全服务 (Security Services)**

->“**FTP 代理设置 (FTP Proxy Settings)**”->“**身份验证格式 (Authentication Format)**”。

在 FileZilla 中，转至 **编辑 (Edit)** -> **设置 (Settings)** -> **FTP** -> **FTP 代理 (FTP Proxy)**。点击 **自定义 (Custom)**，以启用本地 ftp 代理。

使用以下设置进行不同类型的身份验证：

“Check Point”身份验证的本地 FTP FileZilla 配置

```
USER %u@%s@%h  
PASS %p@%w
```

无身份验证和使用“Check Point”身份验证的本地 FTP FileZilla 配置

```
USER %u@%h  
PASS %p
```

“Raptor”身份验证的本地 FTP FileZilla 配置

```
USER %u@%h %s  
PASS %p  
ACCT %w
```

无身份验证和使用“Raptor”身份验证的本地 FTP FileZilla 配置

```
USER %u@%h %u
```

```
PASS %p
```

```
ACCT %p
```

对于代理主机设置，需要输入思科网络安全设备的主机名，然后输入 FTP 代理端口号（在 **安全服务 [Security Services]** -> **FTP 代理设置 [FTP Proxy Settings]** -> **代理侦听端口 [Proxy Listening Port]** 下）

例如： proxy.example.com:8021

更新日期： 2014 年 7 月 22 日

文档编号： 118044
