

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories



Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	8
Pour en savoir plus	9

Vue d'ensemble

EOL15818

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories. Les clients ont jusqu'au 19 mars 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	18 décembre 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	19 mars 2026
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	19 juin 2026

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
CAI-GPU-H100-NVL	NVIDIA H100 NVL:400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU
CAI-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL:400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU
HCI-GPU-H100-NVL	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU
HCI-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU
HCI-GPU-L40	NVIDIA L40: 300W, 48GB, 2-slot FHFL GPU
HCI-GPU-L40=	NVIDIA L40: GPU FHFL de 300 W, 48 GB y 2 ranuras
HCIX-GPU-H100-NVL	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU
HCIX-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCIX-GPU-L40	NVIDIA L40: 300W, 48GB, 2-slot FHFL GPU
HCIX-GPU-L40=	NVIDIA L40: 300W, 48GB, 2-slot FHFL GPU
UCSB-HS-01-EX	CPU Heat Sink for UCS B260/UCS B460 M4 Blade Servers
UCSB-HS-01-EX=	CPU Heat Sink for UCS B260/UCS B460 M4 Blade Servers
UCSC-AD-245M6	Conduit d air PCIe C245M6 pour cartes PCIe (utilisation standard)
UCSC-AD-245M6=	C245M6 PCIe Air Duct for PCIe Cards (regular use)
UCSC-ADGPU-245M6	Conduit d air pour GPU C245M6 2USFF/NVMe (pour DW/FL uniquement)
UCSC-ADGPU-245M6=	C245M6 GPU Air Duct 2USFF/NVMe (for DW/FL only)
UCSC-DIFF-C480M5	UCS AUX HDD Diffuser for C480 M5
UCSC-DIFF-C480M5=	UCS AUX HDD Diffuser for C480 M5
UCSC-GPU-A10	TESLA A10, PASSIF, 150W, 24Go
UCSC-GPU-A10=	TESLA A10, PASSIF, 150W, 24Go
UCSC-GPU-A100-80	TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB
UCSC-GPU-A100-80=	TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB
UCSC-GPU-A30	TESLA A30, PASSIVE, 180W, 24GB
UCSC-GPU-A30=	TESLA A10, PASSIF, 150 W, 24 Go
UCSC-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go
UCSC-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go
UCSC-GPU-FLEX140	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75 W, PCIe
UCSC-GPU-FLEX140=	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe
UCSC-GPU-FLEX170	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe
UCSC-GPU-FLEX170=	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe
UCSC-GPU-H100-NVL	GPU NVIDIA H100: 400 W, 98 Go, GPU FHFL à 2 logements
UCSC-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU
UCSC-GPU-L40	NVIDIA L40: 300 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements
UCSC-GPU-L40=	NVIDIA L40: 300 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements
UCSC-GPU-L4M6	GPU HHHL NVIDIA L4, 70 W, 24 GB y 1 ranura
UCSC-GPU-L4M6=	GPU HHHL NVIDIA L4, 70 W, 24 GB y 1 ranura
UCSC-GPU-P60	NVIDIA P60
UCSC-GPU-P60=	NVIDIA P60
UCSC-GPU-T4-16	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 Go
UCSC-GPU-T4-16=	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 Go
UCSC-GPU-T4-16-CH	DISTI: NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB
UCSC-GPU-V100-32CH	DISTI: NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 32GB, 250W

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
UCSC-GPU-V100-CH	Disti: NVIDIA Volta 100 PCIe
UCSC-INT-SW02	Commutateur d'intrusion de châssis M6 C220 M6 et C240
UCSC-INT-SW02=	Commutateur d'intrusion de châssis M6 C220 M6 et C240
UCSC-P-B7D32GF	Cisco-Emulex LPe35002-M2-2x32GFC Gen 7 PCIe HBA
UCSC-P-B7D32GF=	Cisco-Emulex LPe35002-M2-2x32GFC Gen 7 PCIe HBA
UCSC-P-B7D32GF-D	Cisco-Emulex LPe35002-M2-2x32GFC Gen 7 PCIe HBA
UCSC-P-B7D32GF-D=	Cisco-Emulex LPe35002-M2-2x32GFC Gen 7 PCIe HBA
UCSC-PCIE-BD16GF	Emulex LPe31002 dual port 16G FC HBA
UCSC-PCIE-BD16GF=	Emulex LPe31002 double port 16G FC HBA
UCSC-P-N7D200GF	MCX755106AS-HEAT: CX-7 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5x16, VPI NIC
UCSC-P-N7D200GF=	MCX755106AS-HEAT: CX-7 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5x16, VPI NIC
UCSC-PSUBLK-C480	Panneau d'obturation de PSU pour C480 M5
UCSC-PSUBLK-C480=	PSU Blanking Panel for C480 M5
UCS-CPU-I4208R	Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz
UCS-CPU-I4208R=	Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz
UCS-CPU-I4208RC=	DISTI; Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz
UCS-CPU-I4216R	Intel 4216R 2.3GHz/125W 16C/22MB DDR4 2400MHz
UCS-CPU-I4216R=	Intel 4216R 2.3GHz/125W 16C/22MB DDR4 2400MHz
UCS-CPU-I4216RC=	DISTI; Intel 4216R 2.3GHz/125W 16C/22MB DDR4 2400MHz
UCS-CPU-I5215R	Intel 5215R 2.7GHz/100W 10C/13.75MB DCP DDR4 2666MHz
UCS-CPU-I5215R=	Intel 5215R 2.7GHz/100W 10C/13.75MB DCP DDR4 2666MHz
UCS-CPU-I5215RC=	DISTI; Intel 5215R 2.7GHz/100W 10C/13.75MB DCP DDR4 2666MHz
UCSC-PWRBP-C460=	Power Backplane for C460 M4, Service Only
UCSC-R2R3-C220M6	Trousse C220/C225 M6 UCSC, avec extension 2 et extension 3
UCSC-R2R3-C220M6=	Trousse C220/C225 M6 UCSC, avec extension 2 et extension 3
UCSC-RIS1A-240M6	Extension 1A M6 C240, stbkt; (CPU1)
UCSC-RIS1A-240M6=	Extension 1A M6 C240, stbkt; (CPU1)
UCSC-RIS1B-240M6	C240 M6 Riser1B; 2xHDD/SSD; StBkt; (CPU1)
UCSC-RIS1B-240M6=	C240 M6 Riser1B; 2xHDD/SSD; StBkt; (CPU1)
UCSC-RIS1B-245M6	Void; Not Used
UCSC-RIS1B-245M6=	Void; Not Used
UCSC-RIS1-C220M6	Riser 1 for C220 M6
UCSC-RIS1-C220M6=	Riser 1 for C220 M6
UCSC-RIS2A-240M6	C240 / C245 M6 Riser2A; (x8;x16;x8);StBkt; (CPU2)

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
UCSC-RIS2A-240M6=	C240 / C245 M6 Riser2A; (x8;x16;x8);StBkt; (CPU2)
UCSC-RIS3A-240M6	C240 M6 Riser3A (x8;x8); StBkt; (CPU2)
UCSC-RIS3A-240M6=	C240 M6 Riser3A (x8;x8); StBkt; (CPU2)
UCSC-RIS3B-240M6	Extension 3B C240 M6, 2 disques durs, support (CPU2)
UCSC-RIS3B-240M6=	C240 M6 Riser 3B; 2xHDD; StBkt; (CPU2)
UCSC-RIS3C-240M6	Extension 3C, C240 M6
UCSC-RIS3C-240M6=	Extension 3C, C240 M6
UCSC-SATA-SC	PCIE SAS/SATA Switch Module
UCSC-SATA-SC=	PCIE SAS/SATA Switch Module
UCSC-SWRST=	RAID support for AHCI Capable SAS Controller in Intel RST
UCSHD300G15K12N-D	300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD
UCSHD300G15K12N-D=	300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD
UCSHD600G15K12N-D	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD
UCSHD600G15K12N-D=	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD
UCS-HDL14TT1S74K	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD
UCS-HDL14TT1S74K=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD
UCS-HDL16TT1S74K	Disque dur SAS Toshiba 16 To 3,5 po 12G SAS 7200 tr/min 4K
UCS-HDL16TT1S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD
UCS-HDL20TT1S74K	Disque dur SAS Toshiba 20 To 3,5 po 12G SAS 7200 tr/min 4K
UCS-HDL20TT1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD
UCS-HDL20TW1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD
UCS-HDL20TW1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD
UCS-HDM14TT1S74K	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD
UCS-HDM14TT1S74K=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD
UCS-HDM16TT1S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD
UCS-HDM16TT1S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD
UCS-HDM20TT1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD
UCS-HDM20TT1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD
UCS-HDM20TW1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD
UCS-HDM20TW1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD
UCS-NVMEG4-M1536D	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCS-NVMEG4-M1536D=	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCS-NVMEG4-M1600D	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
UCS-NVMEG4-M1600D=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)
UCS-NVMEG4-M1920D	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe
UCS-NVMEG4-M1920D=	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe
UCS-NVMEG4-M3200D	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)
UCS-NVMEG4-M3200D=	3.2TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)
UCS-NVMEG4-M3840D	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCS-NVMEG4-M3840D=	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCS-NVMEG4-M960-D	960GB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe
UCS-NVMEG4-M960-D=	960 Go 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-GPU-FLEX140	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe
UCSX-GPU-FLEX140=	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe
UCSX-GPU-FLEX170	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe
UCSX-GPU-FLEX170=	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe
UCSX-GPU-FLX140MZ	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe Mezz Form Factor
UCSX-GPU-FLX140MZ=	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75 W, PCIe, facteur de forme Mezz
UCSX-GPU-H100-NVL	GPU NVIDIA H100: 400 W, 98 Go, GPU FHFL à 2 logements
UCSX-GPU-H100-NVL=	GPU NVIDIA H100: 400 W, 98 Go, GPU FHFL à 2 logements
UCSX-GPU-L40	NVIDIA L40 300 W, WPWR CBL de 48 GB
UCSX-GPU-L40=	NVIDIA L40 300 W, WPWR CBL de 48 GB
UCSX-GPU-L40-D	NVIDIA L40 300W, 48GB
UCSX-GPU-L4M6	NVIDIA L4, 70W, 24GB, 1-slot HHHL GPU
UCSX-GPU-L4M6=	NVIDIA L4, 70W, 24GB, 1-slot HHHL GPU
UCSX-NVMEG4M1536D	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-NVMEG4M1536D=	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-NVMEG4M1600D	1,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)
UCSX-NVMEG4M1600D=	1,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)
UCSX-NVMEG4M1920D	1,9 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-NVMEG4M1920D=	1,9 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
UCSX-NVMEG4M3200D	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)
UCSX-NVMEG4M3200D=	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)
UCSX-NVMEG4M3840D	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-NVMEG4M3840D=	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-NVMEG4-M960D	960 Go 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSX-NVMEG4-M960D=	960 Go 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe
UCSC-M-V25-04	Cisco UCS VIC 1457, 4 ports 10/25G SFP28 CNA mLOM
UCSC-M-V25-04=	Cisco UCS VIC 1457, 4 ports 10/25G SFP28 CNA mLOM
UCSC-M-V100-04	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM
UCSC-M-V100-04=	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories pour l'instant.

Cisco goes through a very rigorous process to ensure that customers receive support. However in rare occasions, due to component supplier limitations, there may be a need for customer to migrate to a part that is an upgrade of something comparable or better than what they previously bought. This may require customer to upgrade to a different Software and OS version or even the closest generation of an equivalent server that may be currently shipping at the time.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)