



Custom - VMware Host Tasks

This chapter contains the following sections:

- [Create Datastore Cluster - 2015-02-04, on page 2](#)

Create Datastore Cluster - 2015-02-04

Summary
Description
Inputs

Input	Description	Mappable To Type	Mandatory
Account Name	Select the cloud name to create Datastore cluster.	vmwareAccountName	Y
Datastore Cluster Name	Enter Datastore Cluster Name	gen_text_input	Y
Datacenter Name	Select the Datacenter name.	vmwareDatacenterName	Y
Datastores	Select the datastores	vmwareMultiDatastore Identity	Y
Enable Storage DRS	Enable Storage DRS	VMwareEnableStorageDRS	Y
Enable I/O metric for SDRS Recommendations	Enable I/O metric for SDRS Recommendations	VMwareEnableIO_METRIC	Y
Automation Level	Select the Automation Level	vmwareStorageDRSAutomationLevel	Y
Utilized Space(%)	Storage DRS Thresholds	gen_text_input	Y
I/O Latency(ms)	Storage DRS Thresholds	gen_text_input	Y

Outputs

Output	Description	Type
OUTPUT_VMWARE_ACCOUNT_NAME	VMware account name.	gen_text_input
OUTPUT_DATACENTER_NAME	VMware Datacenter Name	datacenterName
OUTPUT_DATASTORE_CLUSTER_NAME	Datastore Cluster Name	vmwareDatastoreCluster Name
OUTPUT_DATASTORE_CLUSTER_IDENTITY	Datastore Cluster Identity	vmwareDatastoreCluster Identity
OUTPUT_CREATE_CLUSTER		gen_text_input