



INDEX

A

administration

CLI [10](#)

GUI [10](#)

application command [19](#)

C

ccn copy document command [26](#)

ccn copy url command [24](#)

ccn delete document command [27](#)

ccn subsystem edbs dbprofile command [13](#)

ccn subsystem email command [34](#)

ccn subsystem fax defaults [31](#)

ccn trigger http urlname command [19](#)

CLI administration [10](#)

command

application [19](#)

ccn copy document [26](#)

ccn copy url [24](#)

ccn delete document [27](#)

ccn subsystem edbs dbprofile [13](#)

ccn subsystem email [34](#)

ccn trigger http urlname [19](#)

credentials hidden [13](#)

dbname [13](#)

db-port [13](#)

dbtype [13](#)

default

email [34](#)

default-from [31](#)

default-from e-mail [34](#)

default-from email [34](#)

fax gateway outbound address [30](#)

idletimeout [19](#)

locale [19](#)

maxactive [13](#)

maxsessions [19](#)

show ccn document [25, 26, 28, 39](#)

show ccn subsystem edbs dbprofile [14](#)

show ccn subsystem email [34](#)

show ccn subsystem fax [30, 31](#)

show ccn trigger http [19](#)

smtp server address [30](#)

webapp [39](#)

command parameter (name value) [13](#)

commands [10](#)

configuring

enterprise database subsystem [13](#)

fax default-from address [31](#)

fax parameters [31](#)

fax smtp address [29](#)

http trigger parameters [19](#)

credentials hidden command [13](#)

D

db2 [13](#)

dbname command [13](#)

db-port command [13](#)

dbtype command [13](#)

default

ccn subsystem fax [31](#)

enterprise database subsystem [13](#)

http trigger [19](#)

default email command [34](#)
default-from command [31](#)
default-from e-mail command [34](#)

E

EDBS [13](#)
enable http trigger [19](#)
enabling
 EDBS [13](#)
 http trigger [19](#)
enabling EDBS [13](#)
enterprise database subsystem configuration [13](#)
enterprise database subsystem defaults [13](#)
enterprise database subsystem profile [13](#)

F

fax default-from address configuration [31](#)
fax gateway outbound address command [30](#)
fax parameter configuration [31](#)
fax smtp address configuration [29](#)

G

GUI administration [10](#)

H

http trigger configuration parameters [19](#)
http trigger defaults [19](#)

I

idletimeout command [19](#)
interactive voice response [13](#)
IVR [13](#)

L

locale command [19](#)

M

maxactive command [13](#)
maxsessions command [19](#)
mssql-msde [13](#)

O

oracle [13](#)

P

parameter (name value) command [13](#)

S

show ccn document command [25, 26, 28, 39](#)
show ccn subsystem edbs dbprofile command [14](#)
show ccn subsystem email command [34](#)
show ccn subsystem fax command [30, 31](#)
show ccn trigger http command [19](#)
smtp server address command [30](#)
sybase [13](#)

T

tagged image file format [23](#)

W

webapp command [39](#)