

Cisco Micrófonos

Contenido

Descripción general del producto	3
Características y beneficios	5
Especificaciones del producto	5
Información de pedido	7
Información de garantía	8
Sostenibilidad ambiental de Cisco	9
Cisco Servicios	9
Cisco Capital	9
Para más información	10

Descripción general del producto

Los micrófonos de conferencia Cisco proporcionan una gama de soluciones de cobertura de audio para sistemas de video integrados, kits de sala y despliegues de video personalizados, ya sea en la mesa o discretamente a través del techo.



Estos micrófonos inteligentes están optimizados para la captación de voz de alta fidelidad y la cancelación efectiva de ruido, y están diseñados para su uso en salas de reuniones pequeñas a grandes y espacios especializados para permitir una experiencia acústica sin distracciones y una colaboración inclusiva para los participantes de reuniones remotas.



Figura 1.

La serie Cisco Microphone Pro de micrófonos IP inteligentes: los modelos Ceiling Microphone Pro y Table Microphone Pro en color luz y carbono, mostrando diferentes opciones de montaje.



Figura 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro



Figura 3.
Cisco Table Microphone Pro



Figura 4.
Cisco Table Microphone



Figura 5.
Cisco Ceiling Microphone

Características y beneficios

- La cartera de micrófonos Cisco® se compone de dispositivos de micrófono direccionales IP de conferencia y micrófonos analógicos flexibles, diseñados para implementaciones de mesa o montadas en el techo.
- [Cisco Table Microphone Pro](#) es un micrófono de conferencia digital diseñado para proporcionar captura de voz direccional de alta calidad y procesamiento de audio integrado para una experiencia de sonido natural para los participantes remotos. Con cuatro lóbulos de micrófono, puede capturar las voces de los participantes y ofrecer múltiples flujos de audio de alta fidelidad. También puede bloquear el ruido de fondo proveniente de otras partes del espacio de trabajo. Con tecnología de IP, proporciona una implementación optimizada, una extensión sencilla y una administración unificada de dispositivos en Control Hub. Funciona plug-and-play con dispositivos de video Cisco al tiempo que presenta una administración de cables simplificada y opciones de montaje versátiles para mayor flexibilidad.
 - [Cisco Ceiling Microphone Pro](#) es un micrófono de conferencia digital con formación de haz adaptable alimentada por IA para rastrear y enfocar a los altavoces activos mientras bloquea el ruido de fondo. Sigue de forma inteligente la dinámica de la reunión y los cambios en el diseño de la sala sin necesidad de volver a configurar el dispositivo. Cuenta con posicionamiento automático sin intervención para una configuración AV rápida, audio a través de IP sin interrupciones y escalable, procesamiento de señal integrado y administración unificada de dispositivos en la nube para permitir una forma sencilla de configurar, controlar y monitorear la implementación. Disponible en Arctic White o Carbon Black y con múltiples opciones de montaje en techo, brinda flexibilidad y comodidad a salas de reuniones, espacios de aprendizaje y espacios de trabajo adaptables.
 - [Cisco Table Microphone](#) es un producto de micrófono anlogue para sistemas de video Cisco. Es ideal para la cobertura acústica inteligente para salas pequeñas a grandes con mesas fijas. El dispositivo está disponible con un mini jack o un enchufe Euroblock, y se puede empotrar en la mesa o descansar sobre una placa de mesa magnética.
 - [Cisco Ceiling Microphone](#) de techo es un micrófono rentable y de alta calidad con una cobertura de captación de 180 grados diseñado para cubrir espacios de reuniones medianos a grandes, como espacios de reuniones, salas de capacitación y auditorios, con un montaje en techo discreto y fácil, al tiempo que libera espacio en la mesa.

Especificaciones del producto

Tabla 1. Especificaciones del producto

Nombre de producto	Micrófono de mesa	Micrófono de techo	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Descripción	Micrófono de mesa omnidireccional balanceado, tipo de capa límite	Micrófono direccional equilibrado (patrón de captación de 180 grados), tipo capa límite	Micrófono digital direccional (patrón de captación cardioide de 360 grados)	Micrófono de techo digital con cobertura de 360 grados, con beamforming adaptable AI

Nombre de producto	Micrófono de mesa	Micrófono de techo	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Compatibilidad de productos	Bar de la habitación, Habitación Bar Pro, Kit de habitación, Kit de habitación Plus, Kit de habitación EQ, Kit de habitación EQX, Room Kit Pro Habitación 55, Habitación 55 Dual, Habitación 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Serie Room Panorama	Bar de la habitación, Habitación Bar Pro, Kit de habitación, Kit de habitación Plus, Kit de habitación EQ, Kit de habitación EQX, Room Kit Pro Habitación 55, Habitación 55 Dual, Habitación 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX200, MX300, MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Board Pro 55/75 G2 Serie Room Panorama	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Serie Room Panorama	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2
Conector	Elija entre las versiones mini jack de 4 pines y Euroblock de 4 pines	Se suministra con conectores Euroblock de 4 pines y mini jack de 4 pines	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)
Rango de frecuencia	80 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB	80 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB	100 Hz a 16 kHz, +/- 6 dB (en el eje)	120 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB (en el eje) - Sujeto a cambios
Sensibilidad de campo libre	-34 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3dB, 1 kHz - Sujeto a cambios
Relación señal/ruido	Mínimo 70 dB	Mínimo 72 dB	Mínimo 70 dB	70 dB - Sujeto a cambios
Funcionalidad de silencio	LED que muestra el estado de silencio Botón Silenciar/quitar silencio	LED que muestra el estado de silencio	LED que muestra el estado de silencio Botón Silenciar/quitar silencio	A través del controlador táctil LED que muestra el estado de silencio
Dimensiones físicas (L x D x H)	Forma redonda 6.39 CM (diámetro) x 1.09 CM 2.52 in (diámetro) x 0.43 in	75 x 55 x 27 CM 29,5 x 21,6 x 9,8 pulgadas	Diámetro: 10 CM (3,94 pulgadas) Altura: 3 CM (1,18 pulgadas) 10 x 10 x 3 CM 3,94 x 3,94 x 1,18 pulgadas Longitud del cable	42cm x 42cm (16.5in x 16.5in), Altura: 4.8cm (2in) Opciones de cable Ethernet (CAT5): 20 metros (65,6 pies) o 30 metros (98,4 pies)



Nombre de producto	Micrófono de mesa	Micrófono de techo	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
			conectado: 11 m (36 pies)	
Peso	0,28 libras (0,126 kg)	4,08 lb / 1,85 kg	0,29 lb / 0,3 kg	5.6lbs / 2.54kg
Poder fantasma	9V/52V	12V / 48V	Power over Ethernet	Power over Ethernet
Montura	Tablero de mesa (empotrado en la mesa o colocado sobre una placa magnética de la mesa)	Soporte de techo colgante de alambre	Tablero de mesa (empotrado en la mesa o colocado sobre una placa magnética de la mesa)	Montaje en techo colgante de alambre, montaje en soporte de techo, montaje en rejilla de techo
Opciones de color	Blanco	Blanco	Primera luz o negro de humo	Blanco ártico o negro de carbón
Captura de voz adaptable	No	No	Sí, uso de lóbulos de micrófono direccionales	Sí, utilizando la formación de haz adaptativa mejorada por IA
Rango de recogida	Radio de 1,5 m (cobertura de 360 grados)	Radio de 4 m (cobertura de 180 grados)	Radio de 1,5 m (cobertura de 360 grados)	Radio de 3,5 m (cobertura de 360 grados)
Soporte de seguimiento de altavoces	No	No	Sí, optimizado para el seguimiento de una o varias cámaras	Sí, optimizado para el seguimiento de una o varias cámaras
Escalabilidad mediante switch	No	No	Sí, la implementación de audio se puede ampliar mediante un conmutador Ethernet	Sí, la implementación de audio se puede ampliar mediante un conmutador Ethernet
Posicionamiento automático	No	No	No	Sí, posicionamiento sin intervención en el asistente de configuración
Gestión de dispositivos en la nube	No	No	Sí, administración y diagnóstico unificados en Control Hub	Sí, administración y diagnóstico unificados en Control Hub
Cifrado de audio AES-128	No	No	Sí	Sí

Información de pedido

Las tablas 2 y 3 proporcionan información de pedido para los micrófonos Cisco. Para realizar un pedido, visite la [página de inicio Cisco® Pedidos](#). Para descargar software, visite el [Cisco Centro de software](#).

Tabla 2. Información de pedido

Nombre de producto	Número de pieza
Cisco Ceiling Microphone Pro información de pedido (enlace a la hoja de datos del producto)	
Cisco Table Microphone Pro información de pedido (enlace a la hoja de datos del producto)	
Información de pedido del micrófono de mesa Cisco y el micrófono de techo Cisco:	
Cisco Micrófono de mesa con conector mini jack de 4 pines, cable de 7,5 metros	CS-MIC-TABLE-J=
Cisco Micrófono de mesa con conector Euroblock de 4 pines, cable de 9 metros	CS-MIC-TABLE-E=
Cisco Cable de extensión de micrófono de mesa para los cables mini jack de 4 pines, 9 metros	CAB-MIC-EXT-J=
Cisco Cable de extensión de micrófono de mesa para los cables mini Euroblock de 4 pines, 9 metros	CAB-MIC-EXT-E=
Cisco Micrófono de techo (clips para montaje en techo de rejilla no incluidos)	CTS-MIC-CLNG-G2
Cisco Cable opcional de micrófono de techo (10 metros no con clasificación plenum)	CAB-ETHRSHLD-10M

Tabla 3. Cisco información de pedido de piezas de repuesto de micrófono

Nombre de producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Cisco Cable de repuesto para micrófono de mesa para el conector mini jack de 4 pines, cable de 7.5 mm	CAB-MIC-TABLE-J=	-
Cisco Cable de repuesto para micrófono de mesa para el conector Euroblock de 4 pines, cable de 9 m	CAB-MIC-TABLE-E=	-
Cisco Micrófono de mesa placa de metal de mesa de repuesto (3 unidades)	CS-MIC-TABLE-PLA=	-
Cisco Placas de micrófono de techo	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-
Cisco Elemento de micrófono de techo	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco dongles de micrófono de techo (RJ-45 mini jack y RJ4-5 Euroblock)	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco Kit de cableado de micrófono de techo (2 metros / 6.5 pies)	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco Cable de micrófono de techo (10 metros / 32.8 pies)	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

Información de garantía

La información sobre la garantía está disponible en Cisco.com en la [página Garantías del](#) producto.

Sostenibilidad ambiental de Cisco

La información sobre las políticas e iniciativas de sostenibilidad ambiental de Cisco para nuestros productos, soluciones, operaciones y operaciones extendidas o cadena de suministro se proporciona en la sección "Sostenibilidad ambiental" de

Los enlaces de referencia para obtener información sobre temas de sostenibilidad medioambiental clave (que se mencionan en la sección "sostenibilidad ambiental" del informe de CSR) se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4. Enlaces de referencia de sostenibilidad ambiental

Tema de sostenibilidad	Referencia
Información sobre los reglamentos y leyes de contenidos de material de productos	Productos
Información sobre las leyes y regulaciones de residuos electrónicos, incluidos productos, baterías y embalajes.	Cumplimiento de la WEEE

Cisco hace que los datos de los paquetes estén disponibles sólo a título informativo. Es posible que no refleje los progresos legales más recientes y Cisco no representa ni garantiza que sea completa, precisa o esté actualizada. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Cisco Servicios

Cisco y nuestros socios proporcionan una amplia cartera de servicios y soporte inteligentes y personalizados que pueden ayudarlo a obtener el valor total de su inversión en Cisco Collaboration al aumentar la agilidad empresarial y la disponibilidad de la red. Nuestra cartera de servicios le ayuda a acelerar la innovación empresarial a través de una plataforma de colaboración basada en red que permite a las empresas colaborar Anywhere, en cualquier momento. Para obtener más información sobre estos servicios, visite <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>.

Cisco Capital

Soluciones de pago flexibles para ayudarle a lograr sus objetivos

Cisco Capital facilita la obtención de la tecnología adecuada para lograr los objetivos, permitir el trabajo en el negocio y ayudar a mantener la competitividad. Podemos ayudarlo a reducir el costo total de propiedad, ahorrar capital y acelerar el crecimiento. En más de 100 países, nuestras soluciones de pago flexibles pueden ayudarlo a adquirir hardware, software, servicios y equipos complementarios de otros fabricantes en pagos sencillos y predecibles. [Más](#) información.

Para más información

Visite los [micrófonos y accesorios](#) de sala Cisco o comuníquese con su representante local de cuenta Cisco.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)