

# ¿Cómo fijo fuertemente un indicador del estatus del caché si el caché está inutilizable?

## Contenido

### [Introducción](#)

### [¿Cómo fijo fuertemente un indicador del estatus del caché si el caché está inutilizable?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo manipular manualmente el indicador del estatus en la tabla del caché-estatus y pertenece para escoger el modo de la tabla que oculta solamente. Estas acciones se recomiendan para los administradores experimentados del servidor de información de Cisco (CIS) solamente.

## ¿Cómo fijo fuertemente un indicador del estatus del caché si el caché está inutilizable?

Un caché restaura a veces tiene éxito en el de todos los expedientes de la restauración fue escrito realmente en la tabla de la blanco del caché, pero el estatus del caché todavía está ABAJO con un mensaje de error tal como “falla de link de las comunicaciones durante el commit(). Desconocido de la resolución de la transacción”. Por lo tanto, el caché no puede ser utilizado.

Usted puede ser que no quiera volver a efectuar un caché de larga duración restaura como tentativa de fijar el estatus del caché a PARA ARRIBA, cuando usted necesita solamente reparar el estatus si usted está seguro que el dato almacenado está correcto.

Complete estos pasos para fijar el indicador del estatus del caché:

1. Verifique que todos los expedientes estén en la tabla de caché. Funcione con una CUENTA SELECTA (\*) en la visión (uncached) original. Ejecute un cachekey distinto SELECTO en la tabla de la blanco del caché para determinar qué cachekey corresponde a su último fallado restaura - será el número más grande (el cache\_status también mostrará ese cachekey para su recurso con el estatus = F). Funcione con una CUENTA (\*) en la tabla de la blanco del caché donde cachekey = valor del paso anterior. Si las dos cuentas de la fila hacen juego, es probable que el caché restaure completado, si no no procede con estas instrucciones.
2. Conecte directamente a través de una herramienta externa del cliente SQL con la base de datos donde reside su blanco del caché. Encuentre la tabla del cache\_status (usted puede verificar su nombre exacto en la página de configuración de la fuente de datos en el estudio) y encuentre la fila en ella que corresponde a su recurso ocultado. Ponga al día el disco como se muestra aquí: ponga al día el “estatus fijado schema.my\_cache\_status\_table” = “A”, el

“mensaje” = falta de información donde “resourceid” = “my\_resource\_path” y “cachekey” = cache\_key\_from\_above Debido al repositorio que oculta, un reinicio CIS se recomienda fuertemente luego para que esto tome el efecto.