

¿De dónde aplico un archivo del .dll del debugging 1-off cuando resuelvo problemas los problemas ODBC en Microsoft Windows?

Contenido

[Introducción](#)

[¿De dónde aplico un archivo del .dll del debugging 1-off cuando resuelvo problemas los problemas ODBC en Microsoft Windows?](#)

Introducción

Este documento describe el uso de los archivos del .dll del debugging 1-off que el soporte de Cisco pudo proporcionar para resolver problemas un problema.

¿De dónde aplico un archivo del .dll del debugging 1-off cuando resuelvo problemas los problemas ODBC en Microsoft Windows?

Si le dan un archivo del .dll 1-off del soporte a probar en su host del cliente, usted necesitará poner manualmente este archivo en Microsoft Windows instala. El driver de la prueba no pudo estar bajo la forma de hotfix instalable.

Para las plataformas de Windows de 32 bits: salve los archivos de driver de 32 bits 1-off, compositeAB.dll y compositeAB_2x.dll, a %WINDIR%\system32.

Para las plataformas de Windows 64-bit: salve el archivo 64-bit del driver compositeAB_X64.dll a %WINDIR%\system32, o salve los archivos de driver de 32 bits, compositeAB.dll y compositeAB_2x.dll, a %WINDIR%\sysWOW64 (si usted funciona con adrede las herramientas de 32 bits del cliente en Windows 64-bit).