

¿Debo reinstalar el CIS o utilizar una corrección cuando actualizo los niveles SP?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Debo reinstalar el CIS o utilizar una corrección cuando actualizo los niveles SP?](#)

Introducción

Este documento discute las actualizaciones del servidor de información de Cisco (CIS).

¿Debo reinstalar el CIS o utilizar una corrección cuando actualizo los niveles SP?

En la versión 7.0 y posterior CIS, Cisco ofrece los nuevos instaladores llenos CIS junto con la versión de cada nueva corrección del Service Pack (SP). Para los usuarios existentes, usted puede aplicar un nuevo SP a su v7.0.x existente instala para actualizar a un nuevo nivel SP, o aplica cualquier nuevo hotfix (que se libere aproximadamente cada 4 semanas) entre las versiones menos frecuentes SP.

Si usted elige instalar el CIS de nuevo, llega automáticamente el nivel SP indicado. Esto se elige para las nuevas implementaciones y es generalmente más conveniente que la instalación de una versión y de una aplicación bajas del SP luego.

Los dos diversos escenarios de la instalación son:

Instale bajo v7.0.0 + SP1, seguido por el hotfix v7.0.1.00.15, y entonces con el SP2.

O

Instale con el binaries v7.0.2.

Ambos escenarios dan lugar a idéntico instalan en el mismo nivel del arreglo.