

¿Cómo habilito el registro de debug de log4j sin un reinicio del servicio CIS?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo habilito el registro de debug de log4j sin un reinicio del servicio CIS?](#)

Introducción

Este documento describe cómo evitar un reinicio del servidor cuando usted habilita el registro de debug del archivo log4j.properties.

¿Cómo habilito el registro de debug de log4j sin un reinicio del servicio CIS?

Normalmente, edita hecho a /conf/server/log4j.properties el archivo requieren un reinicio del servidor para que el cambio tome el efecto.

Estos pasos permiten que usted evite el reinicio.

1. En el estudio, elija la **administración > la configuración > el debugging > la salida de los debugs de Configuration> del server> habilitada**.
2. Cambie el valor "verdad".
3. Haga clic en Apply (Aplicar). No cierre la ventana.
4. Cambie inmediatamente el valor de nuevo a "falso".
5. El tecleo **aplica** y cierra la ventana.
6. Reproduzca el problema que usted está resolviendo problemas.
7. Deshaga le edita hizo anterior al archivo log4j.properties.
8. Relance los pasos 1 a 4 para apagar el DEBUG adicional que fue habilitado.

El propósito para estos pasos es decretar un cambio "simulado" en la interfaz de usuario de la configuración que hace el servidor recargar inmediatamente el archivo nuevamente actualizado log4j.properties. Esta manera usted puede recoger el registro de debug y no necesita recomenzar el servidor.

Cisco le recomienda realiza todos estos pasos sin demora, pues el nivel de traza del DEBUG puede llenar rápidamente los archivos del registro.