

¿Necesito volver a efectuar un script cada vez que actualizo a un nuevo nivel del Service Pack?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Necesito volver a efectuar un script cada vez que actualizo a un nuevo nivel del Service Pack?](#)

Introducción

Esto documenta describe cuando aplicar las actualizaciones del Service Pack (SP) o del hotfix.

¿Necesito volver a efectuar un script cada vez que actualizo a un nuevo nivel del Service Pack?

No hay actualmente una necesidad constante de ejecutar el script cada vez que su instalación se actualiza a un nuevo nivel SP, que es indicado por el tercer dígito en el número de la versión.

Vea los Release Note que acompañan cada nueva versión de la corrección SP que detalle si se requiere este paso. Los Release Note no acompañan el hotfixes (liberado entre los SP menos frecuentes).

Actualización a v7.0.2.00.xx (nivel SP2) o más adelante por primera vez

El dependiente sobre cada SP, los Release Note pudo darle instrucciones para ejecutar `/bin/cis_upgrade_patch.sh` (o el `.bat` si en Microsoft Windows) después de que usted desabroche la corrección/el archivo del hotfix que le toma un más alto llano que el SP1 por primera vez en su instalación. Si usted actualiza los niveles del Service Pack lejos del SP1 o de v7.0.0 usted necesitará ejecutar este script.

Actualización de v7.0.0.00.xx a v7.0.1.00.xx (no más arriba que el nivel SP1)

Los Release Note le dan instrucciones para ejecutar `/bin/update_patch.sh` (o el `.bat` si en Windows). El script del `update_patch` se ha abandonado y es no se utilizan más desde v7.0.2, pero el archivo todavía existe adentro instala que realizado una actualización anterior de v7.0.0 a v7.0.1.