

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo iniciar sesión a nuestro metadb del postgres \(el repositorio\) de una línea local sesión del cmd?](#)

Introducción

Este documento describe cómo a los access el DB Postgres-basado del repositorio. Esto se puede utilizar cuando no hay herramienta de administración externa del postgres disponible, yéndose usted confía totalmente en la instalación del servidor del postgres.

¿Cómo iniciar sesión a nuestro metadb del postgres (el repositorio) de una línea local sesión del cmd?

En el v7.0 el CIS instala, navega al directorio de /repository/bin para funcionar con la herramienta local del psql de Posgres.

Ejemplo de una línea sesión del cmd del linux donde su postgres DB = 'cis070001, su puerto = 9408, user = "raíz"

También se considera aquí una interrogación de la prueba del ejemplo (**en intrépido**) para verificar el servidor del postgres está volviendo los resultados.

Utilice un **CNTL-d** para salir el shell del postgres.

```
[composite@dv-vdi-x06080 bin]$ pwd
/opt/Cisco_Systems/CIS_7.0/repository/bin
[composite@dv-vdi-x06080 bin]$ psql -p 9408 cis070001 root
Password for user root:
psql (8.4.20, server 9.2.3)
WARNING: psql version 8.4, server version 9.2.
        Some psql features might not work.
Type "help" for help.
```

```
cis070001=# select * from cis070001.metadata_version;
 version
-----
      28
(1 row)

cis070001=#
```