

# El UserID interno usado por el directorio de negocio para iniciar sesión al DB del repositorio del postgres es diferente después de v7.0.0.

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Por qué el UserID es utilizado por el BD para iniciar sesión al DB del repositorio del postgres diferente después de v7.0.0?](#)

## Introducción

Este documento describe el UserID interno que el directorio de negocio utiliza para iniciar sesión al repositorio backend (del metadb).

## ¿Por qué el UserID es utilizado por el BD para iniciar sesión al DB del repositorio del postgres diferente después de v7.0.0?

Instala de la versión 7.0.0 del directorio de negocio contendrá un postgres userid nombrado el "bd070001".

¿Instala de la versión 7.0.1 o posterior del BD contendrá un postgres userid nombrado? bdrepo?.

¿Por qué esto sucedió?

El estilo de las identificaciones del usuario tales como "bd070001" fue adoptado de la manera de la herencia CIS de crear las identificaciones del usuario que contuvieron una nomenclatura numérica que era necesaria en la versión 6.2 y anterior CIS cuando Mysql fue utilizado como la plataforma del repositorio. El estilo numérico permitió que incrementáramos el userid según las necesidades si el múltiplo instala existido en un solo host.

Sin embargo, el CIS y el BD v7 no plantearon tal requisito debido a la manera que manejamos al individuo instalamos en un solo host. ¿Así el userid podía constantemente estar? ¿bdrepo? para cualquier BD instale.

Esto es un NON-problema en la mayoría de los casos normales del uso. Sin embargo usted puede notar el userid mientras que resuelve problemas algunos mensajes de error cuando el BD no puede iniciar o instalar con éxito.