

# Cómo cambiar el puerto de un nodo de clúster

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambiar el puerto de un nodo de clúster?](#)

## Introducción

Este documento describe los pasos detallados de cómo cambiar el número del puerto en un nodo de clúster para el servidor de información de Cisco (CIS).

## ¿Cómo cambiar el puerto de un nodo de clúster?

El número del puerto de un nodo de clúster es modificable, sin embargo, como el número del puerto es parte del nombre de la instancia del servidor en el cluster, el cambio del número del puerto lo hace no ser reconocido como miembro de clúster por el resto de los miembros de clúster. Usted debe seguir tan este procedimiento para cambiar el número del puerto de un nodo de clúster que usted quisiera que fuera una parte del mismo cluster.

Para cambiar el número del puerto de un nodo de clúster.

Paso 1. En el administrador, quite el nodo del servidor CIS del cluster.

Paso 2. Cambie el número del puerto de servidor CIS en el estudio:

1. Abra el estudio en uno de los nodos de clúster.
2. Del menú principal, navegue a la **administración > a la configuración**.
3. Localice el puerto (actual) para visualizar la configuración de puerto actual para este servidor CIS.
4. Cambie el número del puerto.
5. Haga clic en OK.

Paso 3. Apague el servidor CI.

Paso 4. Recomience el servidor CIS de modo que el cambio del puerto tome el efecto.

Paso 5. En el administrador, súmese el cluster.