

# Mi aplicación de cliente ODBC no trabajaría con el driver ODBC CIS hasta que fijara el COMPOSITE\_DSN\_XML variable

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Por qué la aplicación de cliente ODBC haría no el trabajo con el driver ODBC CIS hasta que se fije la variable COMPOSITE\\_DSN\\_XML?](#)

## Introducción

Este documento describe porqué la aplicación de cliente de la Conectividad abierta de base de datos (ODBC) no trabaja con el driver ODBC del servidor de información de Cisco (CIS) hasta que se fije la variable COMPOSITE\_DSN\_XML.

Como el CIS viene con un driver ODBC. Si usted está utilizando a un cliente ODBC (e.g. WinSQL), su cliente puede utilizar el driver para conectar con un servidor CIS y para acceder posteriormente los recursos publicados.

## ¿Por qué la aplicación de cliente ODBC haría no el trabajo con el driver ODBC CIS hasta que se fije la variable COMPOSITE\_DSN\_XML?

El driver ODBC CIS tiene una dependencia en el **archivo compositeNN.xml** (el NN es el número de la versión). Este archivo está situado bajo **directorio \$COMPOSITE\_HOME** por abandono. El driver ODBC confía en la **variable COMPOSITE\_DSN\_XML** para encontrar el archivo.