

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Información](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento proporciona la información sobre la reejecución de la secuencia de comandos de configuración en el CSS11000 y los Content Services Switches de las 11500 Series.

## prerrequisitos

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

La información contenida en este documento se aplica a:

- todo el CSS11000 y Content Services Switches de las 11500 Series
- Software Release 2.06 y Posterior de Cisco WebNS

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

## Información

La secuencia de comandos de configuración se ejecuta la primera vez que se inicia el CSS. Si no hay lanzamiento-config guardados ni archivó los lanzamiento-config, el CSS funciona con la secuencia de comandos de configuración.

Si usted quisiera volver a efectuar la secuencia de comandos de configuración, usted puede

realizar *una de* estas acciones:

- Borre los config corrientes y publique el **comando script play setup**.
- Publique los **comandos clear startup-config and clear archive startup-config**. Reinicie el Switch

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte de productos de los CSS 11000 Series Content Services Switch](#)
- [Soporte de productos de los CSS 11500 Series Content Services Switch](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)