

# ¿Cómo crear el archivo del pub de la clave privada para que SSH se nuble las implementaciones?

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo crear el archivo del pub de la clave privada para que Secure Shell \(SSH\) se nuble las implementaciones?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo crear un archivo de la clave pública (pub) de la clave privada (PEM) que será utilizada para las implementaciones del centro de la nube.

## ¿Cómo crear el archivo del pub de la clave privada para que Secure Shell (SSH) se nuble las implementaciones?

Antes de la versión 4.5.x, era fácil de utilizar una clave privada para el centro de la nube y esta opción fue proporcionada mientras que desplegaba un caso. Debido a los motivos de seguridad, se ha desechado la característica.

Si usted necesita acceder las nuevas implementaciones con el uso de la misma clave privada, usted necesita seguir los siguientes pasos:

1. Inicie sesión a la máquina donde se localiza el archivo privatekey.pem.
2. **#chmod 600 privatekey.pem**
3. **#sh-keygen - y - f privatekey.pem > publickey.pub**
4. **#catpublickey.pub**
5. Copie la clave de SSH.
6. El login para nublarse de centro GUI > las implementaciones > las nuevas implementaciones > avanzó > opción de SSH > asigna las claves públicas > la Copia-goma la clave.
7. Despliegue el caso.
8. Inicie sesión al caso con el uso de la clave privatekey.pem. es decir ssh – i privatekey.pem cliqruser@54.x.x.x.