

Fije el proxy para CCM y el CCO

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo agregar un proxy al administrador del centro de la nube (CCM) y al Orchestrator del centro de la nube (CCO) para permitir que el centro de la nube trabaje sin una conexión directa a Internet.

Problema

Para el despliegue satisfactorio y las operaciones del centro de la nube, se recomienda altamente para tener acceso a internet directo para las descargas del paquete. En el caso de un datacenter privado o de las redes internas, se requiere para tener un servidor proxy HTTP/HTTPS para el acceso a internet.

Solución

Nota: Substituya "proxyserver.com" en la configuración por su direccionamiento del servidor proxy.

Ponga en el entorno:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

Edite yum.conf:

VI /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Edite el entorno de Tomcat:

VI /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```