

¿Cómo iniciar sesión a PostgreSQL DB de CloudCenter?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo usted confirma que el DB puede corriente y ser conectado con?](#)

[¿Cómo usted inicia sesión al DB en el administrador de CloudCenter \(CCM\)?](#)

[¿Cómo usted pregunta el DB una vez que le abren una sesión?](#)

[¿Cómo usted sale del DB?](#)

[Cuáles son algunos otros comandos? básicos DB](#)

[Porqué es que no hace cualquier cosa cuando usted pone en un comando?](#)

Introducción

Este documento describe en cómo iniciar sesión a la base de datos de PostgreSQL en CloudCenter y utilizar los comandos básicos dentro de la base de datos (DB).

¿Cómo usted confirma que el DB puede corriente y ser conectado con?

Siga estas entradas y salida de la línea de comando para confirmar si usted puede conectarse a la base de datos y a ésta que se está ejecutando.

```
# ps -ef | grep postgres
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process
# postgres 1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process
# postgres 1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process
# postgres 1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process
# postgres 1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process
# postgres 1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process
# postgres 5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle
# postgres 5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle
# postgres 5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle
```

¿Cómo usted inicia sesión al DB en el administrador de CloudCenter (CCM)?

Para iniciar sesión al DB en el administrador del centro de la nube, funcione con este comando: **psql - Cliqr U - cliqrdb d.**

CCM le indica para una contraseña que sea **cliqr**.

Esto le conecta con el **cliqrdb** DB como **cliqr** del usuario.

¿Cómo usted pregunta el DB una vez que le abren una sesión?

Para preguntar el DB usted puede funcionar con un comando selecto como `selecto *` de los `cloud_types`;

los `cloud_types` son una tabla en el `cliqrdb`.

¿Cómo usted sale del DB?

Para salir del DB utilice el tipo `\q`

Cuáles son algunos otros comandos? básicos DB

Ésta es una lista de comandos básicos de ejecutarse en el DB para conseguir las diversas informaciones:

- Enumere todos los comandos de la manipulación DB por ejemplo `ALTERAN` o `CREAN \h`
- Enumere todos los comandos del comando prompt `¿\?`
- Enumere todas las tablas DB del usuario `\despegue`
- Muestre las definiciones DB `\d NOMBRE`
- Muestre todos los DB `\l` (minúscula L)
- Muestre a todos los usuarios DB `\du`;
- Muestre todo el índice del usuario `\di`;

Porqué es que no hace cualquier cosa cuando usted pone en un comando?

Los comandos all deben terminar en un punto y coma “;”, si usted no pone uno en él piensa que usted quiere simplemente una línea nueva en el medio del comando.